



Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Lampputtag
Utags standardbeskrivning	Jordat
Kvantitet per set	1 st

Teknisk data

Montering	Infälld
Uttagstyp	Jordat
Rated current/voltage	6 A vid 250 V AC
Colour	Vit (RAL 9003)
Anslutningar - plintar	Snabbanslutning
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren)
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	12 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

Miljö

Standarder	SS-EN 61995 1-2 SFS-EN 61995 1-2 NEK EN61995-2
Produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO

IP-kapslingsklass	IP21
-------------------	------

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder