



Produktdata

Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	1-vägsuttag med 2 x USB typ A
Integrerad anslutningstyp	1 vägguttag 250 V AC 16 A 50/60 Hz 2 USB port 5 V DC 2.4 A
Intag kraft	12 W

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Komplett produkt
Montagefästen	CEE60 installationsdosa (1 modul)
Serie kompatibilitet	Exxact infälld apparatdosa
Konfiguration av uttagspoler	Jordat med petskydd
Uttags standardbeskrivning	Sidjord
Standard uttag	Schuko
Läge jordningsfäste	Rakt 0° position
Antal moduler	1 modul
Montering	Med skruv och klor
Färg	Vit (RAL 9003)
Ytbehandling	Polerad
Ytbehandling	Obehandlad mekaniskt skydd
Typ av förpackning	Låda
Kvantitet per set	1
Försäljning per odelbar kvantitet	1
Omgivande lufttemperatur för lagring	-20...60 °C
Skyddstyp	Automatisk omstart efter jordfel eller strömavbrott Mot kortslutning Termiskt skydd Batteri laddningsskydd 1 extern säkring Automatiskt överlastskydd
Omgivningstemperatur vid drift	-5...35 °C
Servicecykleintervall	30000 cycles

Anslutningar - plintar	3 x snabbanslutning:
Antal kablar	2
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för solid kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig kabel (kablar)
Material	PC (polykarbonat): centrumplatta PC (polykarbonat): kapslad
Kabelns skallängd	11 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Djup	44 mm
Inbyggnadsdjup	32 mm
Produktens vikt	0,092 kg
Standarder	IEC 60884-1 NEN-EN 50198-2 DIN VDE 0620-1 EN/IEC 60950

Miljö

Produktcertifieringar	SEMKO NEMKO VDE FIMKO KEMA-KEUR CB
IK skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20
Miljökaraktär	Halogenfri RoHS kompatibel Normal miljö Utan silikon Inomhusbruk
Miljöegenskaper	Halogenfri Blyfri

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.