



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Väggtagg
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	5 st

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	3
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Rated current/voltage	16 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Placering (vid montage)	I en infälld dubbeldosa
Inbyggnadsdjup	30,7 mm
Höjd	71,1 mm
Bredd	142,1 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Produktkompatibilitet	2-facksram utan brygga

### Miljö

Standarder	VDE 0620-1 NEK 502:2006 SS 428 08 34 IEC 60884-1 SFS 5610:2004
------------	----------------------------------------------------------------------------

Produktcertifieringar	SEMKO FIMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

## Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------