



Produktdata

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Produktens varumärke | Schneider Electric |
| Serie kompatibilitet | Wiser |
| Produktfamilj | Exxact |
| Typ av produkt eller komponent | Elektronisk strömställare |

Teknisk data

| | |
|------------------------|--|
| Produktbeskrivning | Insats med täckplatta |
| Dimmerkontroll | Växla på /av |
| Produktkompatibilitet | Kompletteras med valfri Exxact ram |
| Last | Glödlampa: 2200 W vid 230 V AC Halogenlampa: 2000 W vid 230 V AC 1-fas motor: 1000 VA vid 230 V AC LV halogenlampor: 1050 VA vid 12 V AC (elektronisk transformator) LV halogenlampor: 500 VA vid 12 V AC (konventionella transformatorer) LED lampa: 100 W vid 230 V AC Kompaktylsrör: 100 W vid 230 V AC |
| Ue märkspänning | 230 V AC 50/60 Hz |
| Märkström | 10 A 140 μ F 10 AX cos phi = 0,6 |
| Tillhörande säkring | 16 A |
| Färg | Vit (RAL 9003) |
| Ytbehandling | Blank |
| Antal funktionsknappar | 2 |
| Lokal indikering | Programmerbar: 1 LED (grön/röd) |
| Angiven funktion | Ljus PÅ när brytare är aktiverad Position Programming indication |
| Antal utgångar | 1 |
| Manövertyp | Vippa Fjärrkontroll med hjälp av tryckknappen Fjärrstyrning Wiser App |
| Mjukvara | Wiser App: hantering av pulsgenerator Wiser App: Uppgradera enhetens firmware Wiser App: definiera LED status |

Wiser App: slumpmässig funktion
 Wiser App: astro funktion
 Wiser App: veckodagsbyte
 Wiser App: programmera omkopplingstiden
 Wiser App: enable timer mode/overtravel time
 Wiser App: hantering av triggerläget
 Wiser App: aktivera timerläget med förvarning

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tidsfördröjningsområde | 1 s...24 timmar (överstyrning) |
| Maximum number of connected devices | Bluetooth: <15 (smart enhet) Bluetooth: <10 (Strömställare & Väggtugg) Bluetooth: <10 (multiway växling mellan kopplad enhet) |
| Typ av kommunikationsnätverk | Trådlös (2,4 GHz), 2,5 mW |
| Systemkrav | Android 5.1 eller högre Wiser App Apple iOS 10.3 or higher Wiser App Bluetooth 4.1 eller högre Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home control |
| Kontakterade hjälpkontakter | Obegränsat antal vipptryckknappar, distans : 100 m |
| Tillgänglig utrustning | Centrumplatta Användarmanual |
| Ledningskonfiguration | Kräver nolledare |
| Anslutningar - plintar | Skruvanslutning |
| Antalet överkopplingsklämmor | 2 |
| Anslutningskapacitet | 1.5...2.5 mm ² för fast kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig (FK) kabel (kablar) |
| Typ av skruvhuvud | Pozidrive 1 / kombi (+/-) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 N.m |
| Material | PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad Metall: anslutningar ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta |
| Montagefästen | Vägg |
| Apparatmontering | Infälld |
| Montering | Med skruv och klämma |
| Typ av installation | Inomhusinstallation |
| Typ av förpackning | Kartong |
| Inbyggnadsdjup | 33 mm |
| Djup | 43 mm |
| Bredd | 71 mm |
| Höjd | 71 mm |
| Standarder | EN 60730-2-7 EN 60 669-2-1 EN 300-328 EN 301-489-17 |
| Direktiv | 2014/30/EU - elektromagnetisk kompatibilitet 2014/35/EU - lågvoltsdirektivet |
| Produktcertifieringar | NF VDE NEMKO CE FIMKO SEMKO EAC |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|--|
| Omgivningstemperatur vid drift | 5...40 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | 5...40 °C |
| IP-kapslingsklass | IP20 IP21 wmed märkning på visuella delar |

Hållbarhetsinformation

| | |
|------------------|---|
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
|------------------|---|

| | |
|---------------------------|--|
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information. |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information om livslängdsslut |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor. |