



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Väggttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	5 st

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	3
Uttagstyp	2-pol med petskydd
Rated current/voltage	2.5 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Antalet överkopplingsklämmor	2
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Inbyggnadsdjup	29 mm
Höjd	70,8 mm
Bredd	70,8 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	SS 428 08 34 NEK 502:2006 IEC 60 884-2-2 SFS 5610:2004 IEC 60884-1
Produktcertifieringar	FIMKO

SEMKO  
NEMKO

---

IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram
-------------------	----------------------------------

---

### Hållbarhetsinformation

---

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

---

### Kontraktsgaranti

---

Garanti	18 months
---------	-----------

---