



### Produktdata

Produktområde	Exxact
Produktfamilj	Exxact
Typ av produkt eller komponent	Vägguttag
Produktbeskrivning	Mekanism
Kvantitet per set	1 st

### Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Antal uttagsbrunnar	1
Uttagstyp	2-pol jordat med petskydd
Rated current/voltage	16 A vid 250 V AC
Colour	Vit
Lokal indikering	LED grön, 0.7 mA
Anslutningar - plintar	Skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidrive 1 / kombi (+/-)
Anslutningskapacitet	1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fast kabel (kablar) 1 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> för fåtrådig (FK) kabel (kablar)
Material	ASA + PC
Inbyggnadsdjup	28 mm
Höjd	71 mm
Bredd	71 mm
Utskjutande mått	11,8 mm
Produktkompatibilitet	Kompletteras med valfri Exxact ram

### Miljö

Standarder	NEK 502:2006
------------	--------------

IEC 60884-1  
SFS 5610:2004  
SS 428 08 34  
DIN VDE 0620-1

Produktcertifieringar	FIMKO SEMKO NEMKO
IP-kapslingsklass	IP20 även med borttagen kåpa/ram

### Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

### Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------