



Produktdata

| | |
|--------------------------------|--|
| Produktfamilj | Resi9 |
| Produktnamn | Resi9 MCB |
| Typ av produkt eller komponent | Dvärgbrytare |
| Enhetsapplikation | Distribution |
| Poltal | 3P |
| Antal skyddade poler | 3 |
| [In] märkström | 10 A vid 30 °C överensstämmer med EN/IEC 60898-1 |
| Typ av nät | AC |
| Utlösarteknik | Termisk-magnetisk |
| Kurvkod | C |
| Brytförmåga | 6000 A Icn vid 400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1 |
| Standarder | EN/IEC 60898-1 |

Teknisk data

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nätverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Ue märkspänning | 400 V AC 50/60 Hz |
| Magnetisk utlösningnivå | 5...10 x In AC |
| Begränsningsklass | 3 överensstämmer med EN/IEC 60898-1 |
| [Ui] isolationsspänning | 440 V AC 50/60 Hz |
| Manövertyp | Vippa |
| Indikeringslampa | TILL/FRÅN indikering |
| Montagesätt | Clip-on |
| Montagefästen | DIN-skena |
| Kombinerad skenfördelning kompabilitet | Botten: Biconnect |
| 9mm modul | 6 |
| Höjd | 85 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Bredd | 54 mm |
| Djup | 75 mm |
| Färg | Vit (RAL 9003) |
| Mekanisk livslängd | 10000 cycles |
| Elektrisk livslängd | 4000 cycles 400 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 60898-1 |
| Beskrivning låsmöjligheter | Hänglås i FRÅN-läge |
| Anslutningar - plintar | Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 25 mm ² - solid Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 16 mm ² - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - <= 16 mm ² - flexibel |
| Kabelns skallängd | 14 mm för topp eller botten anslutning |
| Åtdragningsmoment | 2 N.m topp eller botten |
| Jordfelskydd | Utan |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---|
| IP-kapslingsklass | IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529 |
| Föroreningsgrad | 2 överensstämmer med EN/IEC 60898-1 |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...60 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...60 °C |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|---|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Kompatibel EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information. |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor. |