



Produktdata

Range of product	Resi9
Typ av produkt eller komponent	Lastfrånskiljare
Enhetens korta namn	Resi9 BRYTARE
Poltal	3P
Standarder	IEC 60669-2-4

Teknisk data

[Ie] märkdriftström	40 A vid 400 V AC 50/60 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50/60 Hz
Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Manövertyp	Vippa
Indikeringslampa	TILL/FRÅN indikering
Positionsindikering	Ja
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
9mm modul	6
Höjd	76 mm
Bredd	54 mm
Djup	82 mm
Produktens vikt	0,226 kg
Mekanisk livslängd	5000 cycles
Anslutningar - pinnar	Tunnelpinnar (topp eller botten) - 1...35 mm ² - solid Tunnelpinnar (topp eller botten) - 1...25 mm ² - flexibel

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	-20...50 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...80 °C

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Under investigation
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------