



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Typ av produkt eller komponent	Fasskena
Tillbehör / separat kategori	Anslutningstillbehör
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	9

Teknisk data

Antal vägar	3 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P
Anslutningsavstånd	18 mm
Anslutningstyp	Gaffel
Avståndet mellan sätt	54 mm
Märkning	L1 L2 L3
Isolation	Isolerad
Produktbeskrivning	Kapbar
[Ie] märkdriftström	63 A vid 40 °C
Ue märkspänning	400 V AC Fas/Fas
[Ui] isolationsspänning	500 V AC
Montagesätt	Horisontell
Montageplats	Botten på Biconnect
9mm modul	18
Bredd	166 mm
Färg	Vit (RAL 9003)
Serie kompatibilitet	Acti 9 K60 Resi9 MCB Resi9 RCBO Resi9 RCCB Resi9 BRYTARE

Miljö

Standarder	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Produktcertifieringar	CE
Brandtålighet	960 °C (30 s) överensstämmer med IEC 60695-2-1
Föroreningsgrad	3

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Proaktiv RoHS-deklaration för Kina (ej inom juridisk omfattning för RoHS Kina)
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.