



Produktdata

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktfamilj | Resi9 |
| Produktnamn | Resi9 RCCB |
| Typ av produkt eller komponent | Jordfelsbrytare (RCCB) |
| Poltal | 2P |
| Neutralledares placering | Vänster |
| [In] märkström | 25 A |
| Typ av nät | AC |
| Känslighet läckström | 30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1 |
| Jordfelsskydd med tidsfördröjning | Momentan |
| Jordfelsbrytare klass | Typ A |
| Märkström bryt- och slutkapacitet | Im 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1 |
| Angiven kortslutningsström | 6 kA |
| Kvalitetsmärkning | CEBEC VDE |

Teknisk data

| | |
|---|----------------------|
| Nätverksfrekvens | 50/60 Hz |
| Ue märkspänning | 230 V AC 50/60 Hz |
| [Ui] isolationsspänning | 440 V |
| [Uimp] max stötspänning | 4 kV |
| Manövertyp | Vippa |
| Indikeringslampa | TILL/FRÅN indikering |
| Montagesätt | Clip-on |
| Montagefästen | DIN-skena |
| Kombinerad skenfördelning kompabilitet | Botten: Biconnect |
| 9mm modul | 4 |
| Höjd | 81 mm |

| | |
|------------------------|--|
| Bredd | 36 mm |
| Djup | 78,5 mm |
| Produktens vikt | 0,18 kg |
| Färg | Vit |
| Mekanisk livslängd | 5000 cycles |
| Elektrisk livslängd | 2000 cycles |
| Anslutningar - plintar | Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm ² - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm ² - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm ² - solid |
| Åtdragningsmoment | 2 N.m topp eller botten |

Miljö

| | |
|--------------------------------------|---|
| Standarder | EN/IEC 61008-2-1 |
| IP-kapslingsklass | IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529 |
| Omgivningstemperatur vid drift | -25...40 °C |
| Omgivande lufttemperatur för lagring | -40...60 °C |

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|---|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Under investigation |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information. |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder |
| WEEE | Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållsopor. |