



### Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 RCCB
Typ av produkt eller komponent	Jordfelsbrytare (RCCB)
Poltal	4P
Neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	40 A
Typ av nät	AC
Känslighet läckström	30 mA överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Jordfelskydd med tidsfördröjning	Momentan
Jordfelsbrytare klass	Typ A
Märkström bryt- och slutkapacitet	Im 500 A överensstämmer med EN/IEC 61008-2-1
Angiven kortslutningsström	6 kA
Kvalitetsmärkning	CEBEC VDE

### Teknisk data

Nätverksfrekvens	50/60 Hz
Ue märkspänning	400 V AC 50/60 Hz
[Ui] isolationsspänning	440 V
[Uimp] max stötspänning	4 kV
Manövertyp	Vippa
Indikeringslampa	TILL/FRÅN indikering
Montagesätt	Clip-on
Montagefästen	DIN-skena
Kombinerad skenfördelning kompabilitet	Botten: Biconnect
9mm modul	8
Höjd	81 mm
Bredd	72,0 mm
Djup	78,5 mm
Produktens vikt	0,35 kg
Färg	Vit

Mekanisk livslängd	5000 cycles
Elektrisk livslängd	2000 cycles
Anslutningar - plintar	Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel med hylsa Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...25 mm <sup>2</sup> - flexibel Tunnelplintar (topp eller botten) - 1...35 mm <sup>2</sup> - solid
Åtdragningsmoment	3,5 N.m topp eller botten

## Miljö

Standarder	EN/IEC 61008-2-1
IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Omgivningstemperatur vid drift	-25...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...60 °C

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Under investigation
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.