



### Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Nb of 18 mm modules per row	13
Erhållen utrustning	1 x stöd för anslutningsplint 2 x täckplåt 1 x jordplint 1 x front 2 x DIN-skene 2 x etikettskydd 1 x neutral plintar 2 x märkningsetikett
Type of door	Utan
Standarder	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Färg	Kapsling: Vit (RAL 9003)

### Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Nb of horizontal rows	2
Antal plåtar	10 för 18 mm delbar
Förlusteffekt i W	35 W
[In] märkström	90 A
Typ av spår	DIN
Kombinerad skenfördelning kompabilitet	Standard
Antal terminalblock	1 jord med 14 anslutningar 1 neutral med 14 anslutningar
Fördelningsblock utgående	3 x 25 mm <sup>2</sup> + 11 x 4 mm <sup>2</sup> för jord

3 x 25 mm<sup>2</sup> + 11 x 4 mm<sup>2</sup> för neutral

Kapslingsmaterial	Självlocknande material
Produktens vikt	1277 g
Bredd	252 mm
Höjd	375 mm
Inbyggnadsdjup	108 mm

## Miljö

Brandtålighet	650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN 50102 IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	-15...60 °C

## Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>