



### Produktdata

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktfamilj                  | Resi9                                                                                                                                                           |
| Produktnamn                    | Resi9 CX                                                                                                                                                        |
| Typ av produkt eller komponent | Kapsling                                                                                                                                                        |
| Kapslingstyp                   | Fördelningskapsling                                                                                                                                             |
| Nb of 18 mm modules per row    | 13                                                                                                                                                              |
| Erhållen utrustning            | 2 x stöd för anslutningsplint<br>1 x jordplint<br>1 x front<br>4 x DIN-skena<br>4 x etikettskydd<br>5 x täckplåt<br>1 x neutral plintar<br>4 x märkningsetikett |
| Type of door                   | Utan                                                                                                                                                            |
| Standarder                     | IEC 60670-24<br>IEC 60670-1                                                                                                                                     |
| Färg                           | Kapsling: Vit (RAL 9003)                                                                                                                                        |

### Teknisk data

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Montage kapsling                          | Yta                                                         |
| Nb of horizontal rows                     | 4                                                           |
| Antal plåtar                              | 20 för 18 mm delbar                                         |
| Förlusteffekt i W                         | 61 W                                                        |
| [In] märkström                            | 90 A                                                        |
| Typ av spår                               | DIN                                                         |
| Kombinerad skenfördelning<br>kompabilitet | Standard                                                    |
| Antal terminalblock                       | 1 jord med 24 anslutningar<br>1 neutral med 33 anslutningar |
| Fördelningsblock utgående                 | 3 x 25 mm <sup>2</sup> + 21 x 4 mm <sup>2</sup> för jord    |

7 x 25 mm<sup>2</sup> + 26 x 4 mm<sup>2</sup> för neutral

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Kapslingsmaterial | Självslocknande material |
| Produktens vikt   | 2085 g                   |
| Bredd             | 252 mm                   |
| Höjd              | 625 mm                   |
| Inbyggnadsdjup    | 108 mm                   |

## Miljö

|                                |                                                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandtålighet                  | 650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11                                                     |
| IP-kapslingsklass              | IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529<br>IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 |
| IK-skyddsgrad                  | IK07 överensstämmer med EN 50102<br>IK07 överensstämmer med IEC 62262                           |
| Omgivningstemperatur vid drift | -15...60 °C                                                                                     |

## Hållbarhetsinformation

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hållbarhetsstatus         | Green Premium-produkt                                                                                             |
| REACH-förordning          | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                 |
| EU RoHS-direktiv          | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)<br><a href="#">EU RoHS-deklaration</a> |
| Kviksilverfri             | Ja                                                                                                                |
| RoHS-undantagsinformation | <a href="#">Ja</a>                                                                                                |
| RoHS-förordning Kina      | <a href="#">RoHS-deklaration Kina</a><br>Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.    |
| Miljöupplysning           | <a href="#">Produktmiljöprofil</a>                                                                                |
| Cirkulationsprofil        | <a href="#">Information om livslängdsslut</a>                                                                     |