



Produktdata

Produktfamilj	Resi9
Produktnamn	Resi9 CX
Typ av produkt eller komponent	Kapsling
Kapslingstyp	Fördelningskapsling
Nb of 18 mm modules per row	18
Erhållen utrustning	1 x stöd för anslutningsplint 2 x täckplåt 1 x jordplint 1 x front 2 x DIN-skene 2 x etikettskydd 1 x neutral plintar 2 x märkningsetikett
Type of door	Utan
Standarder	IEC 60670-24 IEC 60670-1
Färg	Kapsling: Vit (RAL 9003)

Teknisk data

Montage kapsling	Yta
Nb of horizontal rows	2
Antal plåtar	10 för 18 mm delbar
Förlusteffekt i W	48 W
[In] märkström	90 A
Typ av spår	DIN
Kombinerad skenfördelning kompabilitet	Standard
Antal terminalblock	1 jord med 24 anslutningar 1 neutral med 24 anslutningar
Fördelningsblock utgående	3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² för jord

3 x 25 mm² + 21 x 4 mm² för neutral

Kapslingsmaterial	Självslöcknande material
Bredd	357 mm
Höjd	375 mm
Inbyggnadsdjup	108 mm

Miljö

Brandtålighet	650 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11
IP-kapslingsklass	IP30 utan dörr överensstämmer med EN/IEC 60529 IP40 med dörr överensstämmer med EN/IEC 60529
IK-skyddsgrad	IK07 överensstämmer med EN 50102 IK07 överensstämmer med IEC 62262
Omgivningstemperatur vid drift	-15...60 °C

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut