



Produktdata

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Produktfamilj | Resi9 |
| Typ av produkt eller komponent | Dörr |
| Tillbehör / separat kategori | Kapslingstillbehör |
| Serie kompatibilitet | kapsling |

Teknisk data

| | |
|-------------------------------|---|
| Typ av front | Ej genomskinlig |
| Antal horisontella rader | 2 |
| 9mm modul | 26 |
| Antal 18mm moduler per rad | 13 |
| Totalt antal av 18 mm moduler | 26 |
| Standarder | IEC 60670-1-24 IEC 61439-3 IEC 61439-1 |
| Brandtålighet | 750 °C överensstämmer med EN/IEC 60695-2-11 |
| IP-kapslingsklass | IP40 överensstämmer med EN/IEC 60529 |
| IK-skyddsgrad | IK08 överensstämmer med IEC 62262 IK08 överensstämmer med EN 50102 |
| Produktens vikt | 550 g |
| Bredd | 247,5 mm |
| Höjd | 370,5 mm |
| Djup | 27 mm |
| Färg | Vit (RAL 9003) |

Miljö

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Omgivningstemperatur vid drift | -15...60 °C |
|--------------------------------|-------------|

Hållbarhetsinformation

| | |
|---------------------------|---|
| Hållbarhetsstatus | Green Premium-produkt |
| REACH-förordning | REACH-Deklaration |
| EU RoHS-direktiv | Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) EU RoHS-deklaration |
| Kvicksilverfri | Ja |
| RoHS-undantagsinformation | Ja |
| RoHS-förordning Kina | RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information. |
| Miljöupplysning | Produktmiljöprofil |
| Cirkulationsprofil | Information om livslängdsslut |