



Produktdata

Produktområde	Renova
Typ av produkt eller komponent	USB-laddare
Integrerad anslutningstyp	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximal belastningsström: 2.1 A

Teknisk data

Enhetsapplikation	Laddare
Apparatmontering	Infälld
Produktbeskrivning	Mekanism
Färg	Nordisk vit
Ytbehandling	Obehandlad
Montering	Med klor Med skruvar
Typ av förpackning	Flow-pack
Ue märkspänning	100...240 V AC +/- 10 % vid 50/60 Hz
Maximum power consumption in W	0,1 W
Nominell uteffekt	10,5 W
Intag kraft	12 W
Servicetid i timmar	30000 h 10,5 W
Utgångsström	2.1 A
Material	ABS (akrylnitrilbutadienstyren): centrumplatta PC (polykarbonat) GF10 FR: kapslad PC (polykarbonat) GF10 FR: internt skydd
Skyddstyp	Kortslutningsskydd
Antal terminaler	2 skruvanslutningar
Anslutningskapacitet	2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² för solid kabel (kablar) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² för flexibel kabel (kablar) 2 x 0.75...2 x 2.5 mm ² för fåtrådig kabel (kablar)

Kabelns skalllängd	8 mm
Produktkompatibilitet	Platta Mac iOS Platta Android Platta Windows
Höjd	45 mm
Bredd	22,5 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup	30,8 mm

Miljö

Omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-5...50 °C
Standarder	EN 60950-1 ETSI EN 301 489-4 EN 62684
Direktiv	2002/95/EC - RoHS direktiv 2006/95/EC - lågspänningsdirektivet 2002/96/EC - WEEE direktiv 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertifieringar	NEMKO FIMKO SEMKO
Elektrisk isolationsklass	Klass II
IK skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20
Miljökaraktäristik	REACH Regulation (EC) No 1907/2006

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.