



Produktdata

Produktområde	Exxact
Typ av produkt eller komponent	USB-laddare
Enhetsapplikation	Laddare
Produktbeskrivning	Med centrumplatta
Utgångsström	2.4 A
Färg	Vit

Teknisk data

Apparatmontering	Infälld
Ue märkspänning	100...240 V AC +/- 10 % vid 50/60 Hz
[In] märkström	180 mA
Energieffektivitet förhållande	72
Maximum power consumption in W	0,075 W
Nominell uteffekt	12 W
Intag kraft	12 W
Integrerad anslutningstyp	2 USB 2.0 port 5 V DC, maximal belastningsström: 2.4 A
Servicetid i timmar	30000 h 10,5 W
Antal terminaler	2 skruvanslutningar
Typ av skruvhuvud	Pozidriv No 1
Anslutningskapacitet	1.5...2.5 mm ² för solid kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för flexibel kabel (kablar) 1.5...2.5 mm ² för fåtrådig kabel (kablar)
Kabelns skalllängd	8 mm
Material	PC/ABS
Skyddstyp	Korttidsskydd
Montering	Med skruvar
Typ av förpackning	Flow-pack
Produktkompatibilitet	Platta Mac iOS Platta Android Platta Windows
Höjd	45 mm

Bredd	22,5 mm
Djup	42 mm
Inbyggnadsdjup	30,8 mm
Produktens vikt	0,03 kg

Miljö

Standarder	EN 60335-1 EN 61558-1 EN 60950-1
Direktiv	2006/95/EC - lågspänningsdirektivet 2009/125/EC - ecodesign 2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
Produktcertifieringar	FIMKO NEMKO SEMKO
IK skyddsgrad	IK04
IP-kapslingsklass	IP20

Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Under investigation
------------------	---------------------