

Zip Zoom



230V, 50/60Hz, IP20, Max 6.5W

		<p>NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction. FR: Distance minimum entre le faisceau lumineux de l'armature et toute matière inflammable. NL: Minimale afstand tussen de lichtstraal van de armatuur en het brandbaar materiaal. DE: Der kleinste Abstand zum brennbaren Material in die Richtung des Lichtstrahls.</p>
<p>NO: Det er brukerens ansvar å sørge for elektrisk, mekanisk og termisk kompatibilitet mellom skinneretnet og tilkoblede armaturer. attached to it. EN: It is the user's responsibility to ensure electrical, mechanical and thermal compatibility between the track system and luminaires attached to it. FR: L'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité électrique, thermique et mécanique entre le système Track et les luminaires qui lui sont rattachés. NL: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of the tracksystem en de gebruikte verlichtingstoestellen elektrisch, mechanisch en thermisch compatibel zijn. DE: Der Anwender/Elektroinstallateur hat sicherzustellen, dass die elektrische, mechanische und thermische Kompatibilität zwischen dem Schienensystem und den Leuchten gegeben ist.</p>		

Rev.8.11.2013

SG Armaturen AS
 Svåbekk 15
 N-4790 Lillesand
 NORGE
 Tel: +47 37 500 300
 www.sg-as.no

SG Armaturen AB
 August Barksg. 30B
 SE-421 32 Västra Frölunda
 SVERIGE
 Tel: +46 31 81 71 10
 www.sg-ab.se

SG Lighting SA/NV
 Wayenborgstraat 4
 B-2800 Mechelen Noord II
 BELGIQUE/BELGIË
 Tel: +32 (0) 15 20 72 71
 www.sglighting.net

SG Lighting SA/NV
 Parc de l'Arboretum
 Parc de l'Arboretum
 73 rue de Saint Mandrier
 83140 Six Fours Les Plages
 FRANCE
 Tel: +33 04 94 93 00 00
 www.sglighting.net

SG Leuchten GmbH
 Nordstrasse 53
 D-59399 Olfen
 DEUTSCHLAND
 Tel: 0152-57000500
 www.sg-leuchten.de