



Ström- och spänningsprovare

testo 755-1
testo 755-2

Automatisk detektering av mätparametrar

Certifierad enligt standarden för spänningsprovare
DIN EN 61243-3:2010

Mätresultat visas utan instrumentet behöver startas eller
ställas in

Mätpunktsbelysning

Utbytbara mätspetsar



Båda instrumenten i ström-/spänningsprovarserien testo 755 är de första i sitt slag: en spänningsprovare som uppfyller den senaste standarden och som även kan mäta ström. Det innebär att de lämpar sig för praktiskt taget alla dagliga elektriska mätuppgifter. Varje gång instrumenten används väljer de automatiskt rätt inställning och förhindrar därmed farliga misstag. Båda instrumenten har alla viktiga funktioner för att avgöra om spänningen är till- eller frånslagen, för ström- och motståndsmätning samt för kontinuitetstestning.

Dessutom finns en integrerad belysning för att lysa upp mörka mätpunkter. Mätspetsarna kan enkelt bytas, vilket innebär att man inte behöver byta hela instrumentet i händelse av skada. Modellen testo 755-2 skiljer sig åt genom ett större spänningsområde på upp till 1 000 V och specialfunktioner, som t.ex. enpolig fasprovning och mätning av roterande magnetfält.

Tekniska data – Tillbehör

testo 755-1

testo 755-1, ström-/spänningsprovare inkl. batterier, mätspets och mätspetskåpor

Best.nr. 0590 7551



testo 755-2

testo 755-2, ström-/spänningsprovare inkl. batterier, mätspets och mätspetskåpor

Best.nr. 0590 7552



Tekniska data	testo 755-1	testo 755-2
Spänningsområde	6 ... 600 V	6 ... 1 000 V
Strömområde	0,1 ... 200 A AC	
Motståndsområde	1 Ω ... 100 k Ω	
Kontinuitetstestning	< 50 Ω	
Mätning av roterande magnetfält	-	> 100 ... 690 V
Enpolig fasindikering	-	100 ... 690 V vid 50/60 Hz
Max visning	4 000	
Mätpunktsbelysning	✓	
Mätkategori	CAT4/600 V CAT3/1 000 V	
Skyddsklass	IP 64	
Drifttemperatur	-10 ... +50 °C	
Förvaringstemperatur	-15 ... +60 °C	
Mått	199 x 62 x 40 mm (L x B x H)	
Vikt	306 g	
Garanti	2 år	
Godkännanden	TÜV, CSA, CE	
Standarder	EN 61243-3:2010, EN 61010-1	

1981 1534/cw/1/07.2015

Med reservation för ev. ändringar.

Tillbehör

Best.nr.

Transportväska till testo 750 / testo 755	0590 0018	
Sats med reservmätspetsar	0590 0015	
Sats med säkerhetskrokodilklämmor	0590 0008	



Nordtec Instrument AB
 Box 12036 • 402 41 Göteborg
 Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42
 E-post: nordtec@nordtec.se
 Hemsida: www.nordtec.se