



Digital multimeter

testo 760-1
testo 760-2
testo 760-3

Enkel, modern funktion med funktionsknappar i stället för vridreglage

Automatisk detektering av mätparametrar

Det berörda mätuttaget tänds när mätkablarna ansluts

Förhindrar felaktiga inställningar

Sant effektivvärde - TRMS

Stor display med bakgrundsbelysning



Den digitala multimeterserien testo 760 består av tre modeller för alla viktiga elektriska mätuppgifter. Funktionsknapparna ersätter det traditionella vridreglaget på alla tre modellerna, vilket underlättar användningen och ger större tillförlitlighet. Misstag är nu omöjliga eftersom mätparametrarna detekteras automatiskt och är kopplade till rätt mätuttag. Dessutom tänds lämplig funktionsknapp.

Modellen testo 760-1 är standardversionen för så gott som alla dagliga mätuppgifter. testo 760-2 skiljer sig åt genom ett större strömområde, mätning av sant effektivvärde – TRMS – samt ett lågpasfilter. testo 760-3 är modellen med högst prestanda och har förutom funktionerna i de två andra modellerna ett spänningsområde på upp till 1000 V. Den har också högre mätområden för frekvens och kapacitans.

Tekniska data – Tillbehör

testo 760-1

testo 760-1, multimeter, inkl. batterier och 1 sats mätkablar

Best.nr. 0590 7601



testo 760-2

testo 760-2, TRMS-multimeter, inkl. batterier, 1 sats mätkablar och 1 adapter för termoelement typ K

Best.nr. 0590 7602



testo 760-3

testo 760-3, TRMS-multimeter, inkl. batterier och 1 sats mätkablar

Best.nr. 0590 7603



Tekniska data	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
True RMS	–		✓
Basnoggrannhet	0,8 %	0,1 %	
AC/DC	0,1 mV ... 600 V		0,1 mV ... 1 000 V
AC/DC strömmätområde	1 mA ... 10 A	0,1 uA ... 10 A	
Motståndsmätområde	0,1 ... 40 MΩ	0,1 ... 60 MΩ	
Frekvensmätområde	0,001 Hz ... 500 kHz	0,001 Hz ... 10 MHz	0,001 Hz ... 30 MHz
Kapacitansmätområde	0,001 nF ... 100 μF	0,001 nF ... 30 000 μF	0,001 nF ... 60 000 μF
Temperaturmätområde	–	-20 ... +500°C	
Kontinuitetstestning		✓	
Diodtest		✓	
Max visning	4 000	6 000	
Mätkategori	CAT4/300 V CAT3/600 V	CAT4/600 V CAT3/1 000 V	
Skyddsklass	IP 64		
Drifttemperatur	-10 ... +50 °C		
Förvaringstemperatur	-15 ... +60 °C		
Mått	167 x 84 x 45 mm (L x B x H)		
Vikt	340 g		
Garanti	2 år		
Godkännanden	TÜV, CSA, CE		
Standarder	EN 61326-1		

Tillbehör till testo 760-1/-2/-3	Best.nr.
Magnetisk krok	0590 0001
Sats med säkeretskrokodilklämmor	0590 0008
Sats med krokodilklämmor	0590 0009
Sats med 2 mm mätkablar (vinklad kontakt), passar till 0590 0009	0590 0010
Sats med 4 mm standardmätkablar (vinklad kontakt)	0590 0011
Sats med 4 mm standardmätkablar (rak kontakt)	0590 0012
Sats med mätkablar (rak kontakt), passar till 0590 0008	0590 0013
Sats med mätkablar (vinklad kontakt), passar till 0590 0008	0590 0014
Transportväska till testo 760	0590 0016

Tillbehör till testo 760-1/-2	Best.nr.
Sats med 5 st. reservsäkringar 10 A/600 V	0590 0005
Sats med 5 st. reservsäkringar 630 mA/600 V	0590 0007

Tillbehör till testo 760-2/-3	Best.nr.
Adapter för termoelement typ K	0590 0002
Adapter för strömgivare	0590 0003

Tillbehör till testo 760-3	Best.nr.
Sats med 5 st. reservsäkringar 10 A/1 000 V	0590 0004
Sats med 5 st. reservsäkringar 630 mA / 1 000 V	0590 0006



Nordtec Instrument AB
 Box 12036 • 402 41 Göteborg
 Telefon: 031-704 10 70 • Fax: 031- 12 50 42
 E-post: nordtec@nordtec.se
 Hemsida: www.nordtec.se