

# Leica DISTO™ X310

## Original laseravståndsmätare



### Robust multifunktion!

Den nya Leica DISTO™ X310 är den enda laseravståndsmätaren som är strålvattenskyddad och dammtät enligt IP65. Dessutom har den testats på fall upp till 2 m. Absolut exakt avstånds- och höjdmätning är möjligt tack vare den integrerade lutningssensorn.

Leica DISTO™ X310 – garanterar tillförlitliga mätningar även under tuffa villkor.

Utrustad med:

- IP65 dammtät och strålvattenskyddad
- 360° lutningssensor
- Smart Horizontal Mode™
- Höjdsökning
- Power Range Technology™
- Belyst display med 4 rader
- Automatiskt, multifunktionellt bakstycke

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems



### Robust hus

Känsliga mätkomponenter skyddas av massivt gummihus. Leica DISTO™ X310 är speciellt motståndskraftig. Falltester från upp till 2 meters höjd är beviset.



### Skyddsklass IP65

Hus och tangentbord är speciellt skyddade mot vatten och damm. Kan rengöras under rinnande vatten.



### Leica DISTO™ X310

Art.nr. 790656

- Leica DISTO™ X310 laseravståndsmätare
- Bältesväska
- Handrem
- Batterier



### Lutningssensor 360°

Kombinerad längd- och lutningsmätning mäter horisontella längder, absolut exakt och enkelt, även förbi hinder. Med hjälp av lutningssensorn kan du dessutom bestämma indirekt höjd.



### Smart Horizontal Mode™

Om hindrande föremål inte tillåter direkt avståndsmätning, kan du enkelt beräkna det horisontella avståndet med Smart Horizontal Mode™.

### Tekniska data

| Allmänt                   |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Typ. mätnoggrannhet       | ± 1 mm                                                             |
| Räckvidd                  | 80 m                                                               |
| Möjliga enheter           | 0.000 m, 0.0000 m, 0.00 m, 0.00 ft, 0'00", 1/32, 0.0 in, 0 in 1/32 |
| Power Range Technology™   | •                                                                  |
| Avstånd i m               | 10, 50, 100 m                                                      |
| Ø laserpunkt i mm         | 6, 30, 60 mm                                                       |
| Skyddsklass               | IP65 – dammtät och strålvattenskyddad                              |
| Mätningar per batterisats | Upp till 5000                                                      |
| Batterier                 | Typ AAA 2 × 1,5 V                                                  |
| Mått                      | 122 × 55 × 31 mm                                                   |
| Vikt med batterier        | 155 g                                                              |
| Funktioner                |                                                                    |
| Min-/max-mätning          | •                                                                  |
| Tracking                  | •                                                                  |
| Utsättning                | •                                                                  |
| Addition/subtraktion      | •                                                                  |
| Area/volym                | •                                                                  |
| Målarfunktion             | •                                                                  |
| Pythagoras                | 3 punkter, delhöjd                                                 |
| Smart Horizontal Mode     | •                                                                  |
| Höjdsökning               | •                                                                  |
| Minnes                    | 20 indikeringar                                                    |
| Belyst display            | •                                                                  |
| Höjdpfilmmätning          | med automatisk avkänning                                           |

Avbildningar, beskrivningar och tekniska data utan förpliktelse. Förbehåll för ändringar. Tryckt i Schweiz. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2012.

Leica Geosystems AG  
Heerbrugg, Switzerland  
www.leica-geosystems.com

Återförsäljare



Laser Class 2  
In accordance with  
IEC 60825-1



- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems