

**BOSCH**

Invented for life

Elverktyg för hantverk & industri

Produktdatablad



Linjelasrar

GCL 2-50 CG

Enastående synlighet med smarta funktioner

Viktig info

Arbetsintervall med mottagare	50 m
Arbetsintervall	20 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m

**Beställningsnummer:** 0 601 066 H00[> Mer produktinformation](#)** Ej bindande prisrekommendation inklusive moms*

Tekniska data

Laserdiod	500 – 540 nm, < 10 mW, 630 – 650 nm, < 1mW	Drifttid, max.	10 h (lithiumjon) och 4,5 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning, 15 h (lithiumjon) och 6 h (4 x AA) i kryssanvändning, 26 h (lithiumjon) och 10 h (4 x AA) i kryss- och punkt-användning, 30 h (lithiumjon) och 12 h (4 x AA) i kryssanvändning, 70 h (lithiumjon) och 32 h (4 x AA) i kryssanvändning
Arbetstemperatur	-10 – 50 °C	Stativgänga	1/4"
Lagertemperatur	-20 – 70 °C	Vikt ca	0,6 kg
Laserklass	2	Laserlinjefärg	grön
Arbetsintervall	20 m	Projicering	2 linjer/2 punkter
Arbetsintervall med mottagare	50 m	Lodpunktsnoggrannhet	± 0,7 mm/m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,3 mm/m		
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m (uppåt), 10 m (nedåt)		
Självnivelleringsintervall	± 4°		
Skyddsklass	IP 54		

**BOSCH**

Invented for life

Elverktyg för hantverk & industri**Fördelar:**

- Gröna horisontella och vertikala trådar för maximal synlighet
- Bluetooth®-anslutning till smarttelefon för fjärrkontroll och justering av verktyget
- Dual Power Source: kan användas både med 12 V-lithiumjonbatteri och med alkaliska standardbatterier
- Horisontella och vertikala laserlinjer och två centrerade lodpunkter med optimal synlighet
- Exakt positionering av laserlinjerna runt lodpunkterna – motoriserad positionering med RM 3 Professional (tillval), med en app eller med en fjärrkontroll, eller manuell positionering med RM 2 Professional
- Tydliga laserlinjer med arbetsintervall upp till 20 m (utan mottagare)

**Pris/medföljande tillbehör**

Beställningsnummer	0 601 066 H00
1 st. batteri GBA 12 V 2,0 Ah 1 600 Z00 02X	✓
Förvaringsväska	✓
GCL 2-50 C/CG inlaga 1 1 608 M00 C1T	✓
GCL 2-50 C/CG inlaga 2 1 608 M00 C1U	✓
L-BOXX 136 1 600 A00 1RR	✓
Lasermåltavla	✓
Roterande fäste RM2 0 601 092 700	✓
Snabbladdare GAL 1230 CV 1 600 A00 R44	✓
Takklämma	✓