

**BOSCH**

Invented for life

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Produktdatablad



Linjelasrar

### GLL 3-80

Synlighet på en ny nivå i 3 x 360°

#### Viktig info

Arbetsintervall med mottagare	120 m (diameter)
Arbetsintervall	30 m
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,2 mm/m

**Beställningsnummer:** 0 601 063 S00[> Mer produktinformation](#)*\* Ej bindande prisrekommendation inklusive moms*

### Tekniska data

Laserdiod	Linje: 630–650 nm, < 10 mW
Arbetstemperatur	-10 – 40 °C
Lagertemperatur	-20 – 70 °C
Laserklass	2
Arbetsintervall	30 m
Arbetsintervall med mottagare	120 m (diameter)
Arbetsintervall utan mottagare	30 m (diameter)
Nivelleringsnoggrannhet	± 0,2 mm/m
Självnivelleringsintervall	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 54
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Drifttid, max.	4 h i 3-linjeläge
Stativgänga	1/4", 5/8"
Vikt ca	0,82 kg
Laserlinjefärg	röd
Projicering	3 x 360°-linje

**BOSCH**

Invented for life

## Elverktyg för hantverk & industri

### Fördelar:

- Hög synbarhet tack vare högeffektiva dioder
- Hög arbetseffektivitet tack vare 3 x 360° linjer: Samtidig prestanda på horisontella och vertikala nivelleringsapplikationer i hela rummet med ett enda verktyg
- Lättanvänd, intuitiv mätning
- Självnivellerande (4° på 4 s), mycket noggrann ( $\pm 0,2$  mm/m)
- Arbetsområde på 80 m med mottagare LR 6 eller LR 7 Professional (tillval)
- Kompakt, lättanvänd och otroligt robust (IP 54)



### Pris/medföljande tillbehör

Beställningsnummer	0 601 063 S00
4 st. 1,5 V-batterier (AA)	✓
Förvaringsväska	✓
Lasermåltavla	✓
Väska	✓