

RS 12-70 E

Rörslip

Beställningsnummer: 7 221 13 50 01 4



Rörslip med extremt hög avverkning för rör och rörkrökar i rostfritt stål, upp till Ø 80 mm.

- Effektiv avverkning av svetsfogar genom optimala skärhastigheter hos slipbanden.
- Steglöst reglerbart varvtal, optimalt för slipning, satinering och högglangspolering av redan monterade ledstänger.
- Flexibla slipband anpassar sig också optimalt efter trånga rörkrökar och ger därmed skarvfria ytor.
- 360° periferislipning i endast två arbetssteg.
- Valfria brytrullar för små väggavstånd.
- Återstartspärr.
- Omfattande tillbehörssortiment.
- Dammskyddade kullager.
- Självavstängande kolborstar.
- finns endast i 230V



RS 12-70 E

Rörslip

Beställningsnummer: 7 221 13 50 01 4

Tekniska data

Effekt	1 200 W
Avgiven effekt	750 W
Varvtal obelastad	2 700-7 000 1/min
Bandhastighet	22 m/s
Minimiavstånd från vägg	50 mm
Vikt enligt EPTA	3,8 kg
Kabellängd	4 m
Rördiameter	8-80 mm
Kabel	X

Satsen innehåller::
