

# M12 CHZ

## M12 FUEL™ compact hackzall™

### Egenskaper

- REDLINK PLUS™ elektronik ger ett avancerat digitalt överbelastningsskydd för både verktyget och batteriet samt förbättrar verktygets prestanda under belastning
- POWERSTATE™ motor för 6x längre livslängd på motorn och 70% snabbare kapning
- REDLITHIUM ION™ batteriet ger upp till 2x längre drifttid, upp till 20% mer kraft, upp till 2x fler uppladdningar och fungerar bättre ner till -20C° än andra lithium-ion teknologier
- Individuell cellövervakning för optimal drifttid och lång livstid för batteriet
- FIXTEC för snabba och verktygsfria byten av sågblad
- Motviktsbalanssystem för reduktion av vibrationer till 6,5 m / s<sup>2</sup> - minskar trötthet och gör att du kan arbeta säkert under längre perioder
- Förseglad växellåda för att förhindra intrång av vatten och smuts
- LED arbetsbelysning
- Kompakt och lätt för maximal åtkomlighet i trånga utrymmen



<b>SPECIFIKATION (1)</b>	<b>M12 CHZ-0</b>	<b>M12 CHZ-402C</b>
Antal medföljande batterier	0	2
Batterikapacitet (Ah)	-	4.0
Batterityp	Li-ion	Li-ion
Felmarginal ljudeffektnivå (dB(A))	3	3
Felmarginal på vibrationsnivå vid kapning av bjälkar (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Felmarginal på vibrationsnivå vid kapning av brädor (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Felmarginal på vibrationsnivå vid sågning (m/s <sup>2</sup> )	1.5	1.5
Laddare medföljer	-	80 min
Levereras i	-	Väska
Ljudeffektnivå (dB(A))	93.9	93.9
Ljudtrycksnivå (dB(A))	82.9	82.9
Namn: Kategori	Batteridrivnen	Batteridrivnen
Obelastat slagtal (slag/min)	0 - 3000	0 - 3000
Slaglängd (mm)	15.9	15.9
Sound pressure level uncertainty [dB[A]]	3	3
Vibrationsnivå vid kapning av bjälkar (m/s <sup>2</sup> )	6.52	6.52
Vibrationsnivå vid kapning av brädor (m/s <sup>2</sup> )	5.7	5.7
Vibrationsnivå vid sågning (m/s <sup>2</sup> )	5.7	5.7
Vikt med batteri (kg)	-	1.6
Volt (V)	12	12