

Snabbguide 3M Peltor WS LiteCom

Sätt på och stäng av

I avstängt läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s

2 sek



"Power on"


I påslaget läge;
Håll inne
ON/OFF/Mode
i 2 s

2 sek




"Power off"

Välj kanal på kommradion



"Channel"


Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Channel"



Tryck på
+ eller -
för att välja
kanal


OBS! Alla användare
som ska kunna höra
varandra ska ha
samma kanal inställd.

Ställ in VOX, dvs hur känslig röststyrning du vill ha



"VOX"

Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"VOX"



Tryck på - knappen
för att kunna använda
en lägre röst och
+ knappen för att
behöva höja
rösten mer


Med **VOX** startar du
sändningen automatiskt
när du pratar istället för
att hålla inne någon
talknapp. Placera
mikrofonen 1-3 mm
från munnen.

VOX off, dvs stäng av röststyrning



x2

Tryck 2 gånger
på PTT-knappen




Tryck 2 gånger
på PTT-knappen

"VOX on"


Stäng av röststyrningen
när du tillfälligt är i en
mer bullrig miljö för att
inte bullret ska starta
automatisk sändning.

Justera volymen på kommradion



"Radio volume"


Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Radio volume"



Tryck på
+ eller -
för att justera
radiovolymen


"Radio volume"
används för att
justera volymen
på ljudet från
kommunikationsradion.

Justera surround volym



"Surround volume"

Tryck på
ON/OFF/Mode
ett antal gånger
tills rösten säger
"Surround volume"




Tryck på
+ eller -
för att justera
surroundvolymen

"Surround volume"
används för att höra
omgivningsljud


Ytterligare funktioner finns på baksidan av Snabbguiden

Snabbguide 3M Peltor WS LiteCom

Justera Squelch, dvs brusspärren




Tryck på ON/OFF/Mode ett antal gånger tills rösten säger "Squelch"




Tryck på + eller - för att justera brusspärren

Brusspärren används för att stänga ute bruset som uppstår när ingen sänder. Börja med nivå 1 och stega uppåt tills bruset inte hörs längre.

Ställ in Sub channel, dvs underkanaler




Tryck på ON/OFF/Mode ett antal gånger tills rösten säger "Sub channel"




Tryck på + eller - för att välja underkanal

Flera användare kan dela på samma kanal genom att delas in i olika underkanaler. Användare med olika underkanaler hör inte varandra men kanalen är upptagen oavsett vem på kanalen som sänder.

Ändra Power, dvs uteffekten på kommradien



Tryck på ON/OFF/Mode ett antal gånger tills rösten säger "Power"




Tryck på + eller - för att välja Hög eller Låg uteffekt

Använd så låg uteffekt som möjligt för förlänga batteritiden.

Synka med telefonen

I avstängt läge; Håll inne ON/OFF/Mode i 5 s



5 sek



"Power on"
Släpp **inte** knappen när du hör "Power on"!



"Bluetooth pairing on"
Håll inne knappen tills "Bluetooth pairing on"!



Aktivera Bluetooth och sök nya enheter på telefonen. Bekräftas med "Connected"

Hantera samtal





Inkommande samtal



Tryck en gång på Bluetooth knappen



Placera mikrofonen ca 1-3 mm från munnen för bra ljud och bra bullerdämpning



Tryck en gång på Bluetooth knappen för att avsluta samtalet

För fler funktioner i 3M Peltor WS LiteCom, se användarmanualen som finns i kartongen och på www.3M.se/LiteCom