

30 40 50

LEICA NA700 Series



För tuff miljö, helt klart

proffsmagasinet

www.proffsmagasinet.se kundtjänst: 08-34 47 00

Leica
Geosystems

LEICA NA700 – Den stabilaste avvägaren. Garanterat. För tuff miljö, helt klart

Din avvägare faller till marken, eller i vattnet, den skakas av vibrationer från tunga maskiner. Dags att skicka den till service? Inte LEICA NA700. Ingen kontroll eller justering behövs. Inget trassel, ingen bortkastad tid. Bara exakta, kristallklara mätningar dag ut och dag in. För tuff miljö, helt klart.



100 år av forskning, utveckling och erfarenhet

I varje LEICA NA700 avvägare finns över ett sekel av forskning och utveckling från föregångare som Kern Swiss och Leica Heerbrugg. Ständigt utnyttjande av den modernaste teknologin har lett fram till dagens Leica Geosystems. Vi erbjuder ett brett område av mätinstrument och programvaror, legendariska för precision och pålitlighet, prövat på byggarbetsplatser under årtionden.

**Överlägsen prestation
Överlägset resultat**

Extremt robust, med högsta mätprecision och ett konkurrenskraftigt pris. Allt detta i ett och samma paket. Ingen annan är ens i närheten.



Så enkel att använda

Doslibell och horisontalskalan kan avläsas direkt vid kikaren. Grovinriktning görs enkelt med det yttre siktet. Bilden visas rättvänd och exakt inriktning är snabb, tack vare de dubbla ändlösa finskruvarna. NA728 och NA730 har en grov/fin fokus-skruv vilket gör arbetet ännu enklare.



Fritt val

Ställ in avvägaren att passa ditt arbete och dina förutsättningar. Horisontalskalan kan avläsas i grader eller gon, fotskruvarna har justerbart motstånd. NA700 kan monteras både på ett standardstativ eller ett med kulle.



Ergonomisk optik

Troligen världens bästa optik. Den bannlyser för evigt trötta ögon och garanterar att inriktning sker noggrant, även under extrema ljusförhållanden. Ett kortaste fokusavstånd på 50cm gör det möjligt att arbeta under trånga förhållanden.





För säkerhets skull – Stötsäker

Även efter ett fall, kan LEICA NA700 användas omedelbart. Ingen anledning att kontrollera eller justera instrumentet på verkstad eller att skicka det på service. I vår test för kvalitetskontroll utsätts LEICA NA700 för stötar med en acceleration upp till 700G. Den klarar också den tuffa standarden ISO9022-33-05. Dessa kvalitetstester säkerställer att LEICA NA700 kan klara de tuffaste arbetsplatser.



För säkerhets skull – Vattentät

Vatten, damm och smuts påverkar inte LEICA NA700. Hantverk av hög kvalitet tillsammans med en intelligent design, vattentät försegling, gasfylld kikare och modernaste teknologi betyder att du även efter att instrumentet varit rejält blötlagt, bara fortsätter att arbeta. LEICA NA700 avvägare är testade för vattentålighet som svarar mot IP57, total nedsänkning i vätska, i standarden IEC529.



För säkerhets skull – Optik "Bäst i klassen"

Tidiga morgnar, sena kvällar eller helt enkelt i skuggan av ett stort objekt, du kan fortsätta ditt arbete med NA700 när andra måste ge upp. Bästa kontrast reducerar ansträngningen för dina ögon och gör avläsningarna enklare. En bygg-arbetsplats tål inga kompromisser. Det är därför alla LEICA NA700 avvägare är utrustade med vår berömda optik. Vad betyder det? Längre perioder av användbarhet, med mindre risk för felkällor. Utan extra kostnad.



LEICA NA700 Series

Pålitligt tuff, helt klart

Tekniska data	NA720	NA724	NA728	NA730
Förstoring	20x	24x	28x	30x
Kikarbild	Rättvänd	Rättvänd	Rättvänd	Rättvänd
Gasfylld	Ja	Ja	Ja	Ja
Objektivdiameter	30mm	36mm	40mm	40mm
Kortaste fokuseringsavstånd	0.5m	0.5m	0.5m	0.7m
Vinkelmätning	360°/400gon	360°/400gon	360°/400gon	360°/400gon
Längdmätning				
– Multiplikator	100	100	100	100
– Additivkonstant	0	0	0	0
Doslibell	10' / 2mm	10' / 2mm	10' / 2mm	10' / 2mm
Fokusskruv	Grov	Grov	Grov/fin	Grov/fin
Horizontalskruv	Båda sidor, ändlös	Båda sidor, ändlös	Båda sidor, ändlös	Båda sidor, ändlös
Noggrannhet				
Dubbelavv. km	2.5mm	2mm	1.5mm	1.2mm
Enkelmätning 30m	1.5mm	1.2mm	1mm	0.8mm
Kompensator				
Inställningsnoggrannhet	<0.5" ±15'	<0.5" ±15'	<0.3" ±15'	<0.3" ±15'
Miljö				
Stötar	ISO 9022-33-5	ISO 9022-33-5	ISO 9022-33-5	ISO 9022-33-5
Vatten o damm	IP57	IP57	IP57	IP57
Temperatur				
– Arbete	-20 – +50 °C	-20 – +50 °C	-20 – +50 °C	-20 – +50 °C
– Lagring	-40 – +70 °C	-40 – +70 °C	-40 – +70 °C	-40 – +70 °C
Storlek, vikt				
Instrumentstorlek	19x12x12cm	19x12x12cm	21x12x12cm	21x12x12cm
Vikt	1.6kg	1.6kg	1.7kg	1.7kg

Tillbehör

Förenkla ditt arbete, förbättra precisionen för din LEICA NA700 avvägare med originaltillbehör från Leica Geosystems AB.



Total Quality Management
är vårt åtagande för våra
kunders tillfredsställelse.

För ytterligare information,
kontakta din Leica
Geosystems representant.

Malmö 040 – 22 22 92
Göteborg 031 – 340 99 50
Örebro 019 – 20 67 70
Härnösand 0611 – 238 93

Er återförsäljare

proffsmagasinet

www.proffsmagasinet.se kundtjänst: 08-34 47 00

Avbildningar, beskrivningar och tekniska data utan förpliktelse. Förbehåll för ändringar.
Tryckt i Schweiz. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland, 2000.
714410sv – I.02 – RDV

Leica
Geosystems

Leica Geosystems AB
Box 781
Glimmervägen 14
191 27 Sollentuna
Telefon 08 – 625 30 00
Fax 08 – 625 30 10

www.leica-geosystems.com/se