



EBL Boj 230/20

EBL Boj 230/20 är konstruerad för att bättre klara av den hårda och tuffa miljön som oftast finns på ett bygge. 230VAC är ett utförande som är vanligt förekommande som allmänbelysning på byggen. Störst vikt är lagd vid att skapa marknadens mest energieffektiva bländfria byggbelysning. Ny fot i TPE-gummi för bra grepp/friktion mot underlaget. Fungerar som stötupptagare vid fall/stötar och den blåa färgen visualiserar att spänningen är 230VAC.

Produktfördelar

- Fast integrerad LED-ljuskälla som håller hela produktens livslängd.
- Nyutvecklad fot som ger bra friktion mot underlaget. Denna fungerar även som stötupptagare vid fall.
- Fotens färg symboliserar att produkten drivs av 230VAC.
- El-Björns beprövade kupa för marknadens bästa bländfria byggbelysning.
- Rundstrålande bländfritt ljus.
- Robust materialval tål slag och stötar.
- Varje armatur har dubbla uttag för att enkelt kunna kopplas som kedjebelysning. Ett uttag finns för att ansluta t ex handverktyg eller batteriladdare.
- 6m kabel för anslutning till 230V uttag.
- Godkänd att ställa på brännbart underlag.
- Produkten är utrustad med en infällbar kombikrok som har 2st funktioner. Olika val av upphängningsmöjligheter eller som avlastning av kabeln vid ex. slingbelysning när belysningen hänger i kabeln. I botten på armaturen finns 3st M8 bussningar för fastsättning på olika typer av stativ.
- Skyddspåse för att skydda kupan mot smuts medföljer.
- Tillbehör: Spännband som ger ytterligare upphängningsmöjligheter.
- Vidareutveckling av El-Björns omtyckta design.
- 3 års garanti.

Teknisk data med 6m kabel

Energiklass	A+
Kabel	H07RN-F
Inkommande 2-pol/230V 16A Schuko E/F hybrid	1 st
Inkommande Kabellängd / Kabelarea / Anslutning	6,0m / 3x1,5 / Schuko
Utgående 2-pol/230V Schuko Typ F	2 st
Spänning	230 ±10% V
Effekt	23 W
Ljuskälla	Bridgelux
Livslängd ljuskälla	>30000 h
Ljusflöde Normaldrift lumen	2030 ±10% lm
Vikt	2,0 kg
Mått H x B x D	260 x 190 x 190 mm
Kapslingsklass	IP54