

ARBETSLAMPA 14,4V/18V UB 18DGL

HITACHI
Inspire the Next

Artikelnr: 60010411 EAN-nr:4966376227389



KATALOGTEXT

- Ljusstark arbetslampa med vitt LED-ljus
- Max ljusstyrka 250lx/1m i "High mode"
- Upp till 11,5 timmar brinntid i "Low mode" med BSL 1840
- Ljusstyrka i 2 lägen "High mode" och "Low mode"
- Försedd med upphängningskrok
- Justerbar vinkel i 120° uppåt och neråt
- För 14,4V och 18V slide Lithium-ion batterier
- Valfria batterier köpes separat

ANVÄNDNINGSTID PER LADDNING *1

	Batteri *2		"High mode"	"Low mode"
18V	BSL 1840	4,0Ah	Ca. 5,0 timmar	Ca. 11,5 timmar
	BSL 1830	3,0Ah	Ca. 3,5 timmar	Ca. 8,5 timmar
	BSL 1820	2,0Ah	Ca. 2,5 timmar	Ca. 6,0 timmar
	BSL 1815	1,5Ah	Ca. 2,0 timmar	Ca. 4,0 timmar
14,4V	BSL 1440	4,0Ah	Ca. 3,5 timmar	Ca. 7,5 timmar
	BSL 1430	3,0Ah	Ca. 2,5 timmar	Ca. 5,5 timmar
	BSL 1420	2,0Ah	Ca. 2,0 timmar	Ca. 4,0 timmar
	BSL 1415	1,5Ah	Ca. 1,5 timmar	Ca. 3,0 timmar

*1. Kapacitet per laddning kan variera beroende på batterityp och arbetsförhållande (temperatur etc)
*2. Säljes separat

TEKNISK INFORMATION

Artikelnr.	60010411
GTIN-nr (EAN)	4966376227389
Produkttyp	Arbetslampa
Typbeteckning	UB 18DGL
Batteri*2	14,4V och 18V
Ljusstyrka "High mode"	250lx/1m
Ljusstyrka "Low mode"	140lx/1m
LED-lampa	LED 18W (0,5W x 36st.)
Mått (L x B x H)*3	198 x 256 x 252 mm (7-51/64" x 10-5/64" x 9-59/64")

LADDNINGSTID FÖR KOMPATIBLA BATTERIER

Volt	Typ	Batteri-kapacitet	Laddare UC18YGSL	UC18YRSL *2 UC18YFSL *2	UC18YML2 *2 (AC/DC) *3
14,4V	BSL 1415	1,5Ah	40 min	22 min	22/60 min
	BSL 1415x	1,5Ah	40 min	22 min	22/60 min
	BSL 1420	2,0Ah	60 min	30 min	30/80 min
	BSL 1425	2,5Ah	75 min	35 min	35/100 min
	BSL 1430	3,0Ah	90 min	45 min	45/120 min
	BSL 1440	4,0Ah	120 min	60 min	60/160 min
	BSL 1450	5,0Ah	150 min	75 min	75/200 min
18V	BSL 1815	1,5Ah	40 min	22 min	22/60 min
	BSL 1815x	1,5Ah	40 min	22 min	22/60 min
	BSL 1820	2,0Ah	60 min	30 min	30/80 min
	BSL 1825	2,5Ah	75 min	35 min	35/100 min
	BSL 1830	3,0Ah	90 min	45 min	45/120 min
	BSL 1840	4,0Ah	120 min	60 min	60/160 min
	BSL 1850	5,0Ah	150 min	75 min	75/200 min

*1. Talen för batterikapacitet är nominala värden.

*2. Med fläkt.

*3. Kombiladdare AC/DC för 12V-billaddareuttag och standard 230V strömuttag.

För aktuellt listpris, se gällande prislista. Hitachi Power Tools reserverar sig för ändrade tekniska data och priser utan föregående avisering.