

DEN NYA P7.2

EN GLOBAL STORSÄLJARE
BLIR ÄNNU BÄTTRE!

60 % **STARKARE** LJUSEFFEKT!

LED LENSER® P7.2

LED LENSER® P7 är den bäst säljande modellen i P-serien och har redan övertygat miljontals användare i hela världen. Med rätta: Den är en praktisk allroundare och övertygar med sin robusta **teknik samt med** extremt lång livslängd. Dess patenterade** Advanced Focus System med komfortabel enhandsfokusering (Speed Focus) hör till världens bästa fokuseringssystem och erbjuder en ännu homogenare ljusbild tack vare den nya reflektorlinsen.

I den nya versionen har vi förbättrat dess starkaste sidor, och dessutom realiserat förslag från våra kunder: En större brytare med bättre profil möjliggör komfortabel reglering med handskar på. Den nykonstruerade linsen, ett omarbetat kylsystem, nyaste lysdiodsteknik och förbättrad ergonomi är egenskaper som gör denna modell till den bästa LED LENSER® P7.2 någonsin.

JÄMFÖRELSE AV PRESTANDA

	P7	P7.2
LJUSFLÖDE	200 lm*	320 lm*
RÄCKVIDD	210 m*	260 m*
VIKT	190 g	175 g

* Ljusflöde (lumen) resp. max. räckvidd (meter) uppmätt vid max. ljusstyrka vid med färska alkaliska batterier. Värdena är genomsnittsvärden som i enskilda fall kan avvika med +/- 15 % beroende på chip och batterier.

** EP patent 1880139; US patent 7,461,960

LED LENSER®
Creating New Worlds of Light




ADVANCED FOCUS SYSTEM (AFS)

Det patenterade Advanced Focus Systemet* kombinerar lins och reflektor och förenar på detta sätt båda systemens fördelar. Resultatet är en utmärkt ljuskoncentration i fokus, samt en imponerande homogen, defokuserad ljuskägla.

LED LENSER® P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

Därför är AFS ett av världens bästa fokuseringssystem för lampor med lysdioder.

* EP patent 1880139; US patent 7,461,960




SPEED FOCUS® (SF)

Konventionella fokuseringssystem med vridmekanism måste i regel regleras med båda händer. Speed Focus möjliggör däremot en snabb reglering av ljuskäglan med en hand.

LED LENSER® P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

Enhandsmekanismen på Speed Focus är snabb, pålitlig och överlägsen konventionella vridmekanismer.



DYNAMIC SWITCH (DS)

Proffs vill växla blixtsnabbt och kunna reglera ljusstyrkan lika snabbt.

LED LENSER® P7.2, P14.2, P17.2

Med vår "Dynamic Switch" kan de göra bådadåra samtidigt. Med en hand. På ett par millisekunder.

ZWEIBRÜDER® OPTOELECTRONICS GMBH & CO. KG • Germany • 42699 Solingen • Kronenstr. 5-7 • www.zweibrueder.com

DISTRIBUTÖR • WENAAS SPORT OG FRITID AS

Gelbgjutarevågen 5 • 171 48 Solna • Sverige

Telefon: +46 (0)8 410 515 80 • Fax: +46 (0)18 12 05 36 • info@wsf.se • www.wsf.se

Med reservation för ändringar, fel och tryckfel.

13-SF-P7.2_SE_1.0

LED LENSER®
Creating New Worlds of Light

DEN NYA P-SERIEN
DESIGN OCH TEKNIK I PERFEKT KOMBINATION.

P5.2, P5R.2, P6.2, P7.2, P14.2, P17.2

SE

NEW DESIGN

SYMBIOS AV DESIGN OCH FUNKTION

Vår P-serie är en av våra mest framgångsrika lampserier och vid det här laget med rätta en klassiker. Proportionerna var redan från början så välavvägda, att vi knappast har förändrat dem. Ändå har vi lyckats ge den ett nytt utseende, som gör den helt unik. De nya designegenskaperna är ergonomiskt motiverade accenter, som inte bara är snygga, utan också förbättrar lampornas hantering och funktion:

- 1

ERGONOMISK DESIGN AV BRYTAREN

Brytarens diameter har blivit större och gör hanteringen enkel och komfortabel även med handskar på. Den nya designen med den röda punkten ger dessutom ett bättre grepp.
- 2

RÖD GENOMSKINLIG HÅLKRANS

Många av våra kunder har föreslagit att göra hålen i hålkransen genomskinliga. På detta sätt märker man om lampan fortfarande lyser när man ställer den på huvudet.
- 3

FROZEN BLACK COATING

Den nya matta beläggningen känns inte bara skön i handen, utan förbättrar också ditt grepp om lampan och är dessutom synnerligen hållbar.



NEW TECHNOLOGY

PRESTANDAFÖRSPRÅNG GENOM EFFEKTIVITET

Vår P-series inre värden är lika övertygande som designen och ergonomin. Vi har inte bara byggt in den nyaste lysdiodstekniken i lamporna, utan även förbättrat hela kylsystemet och optiken för att öka lampornas effektivitet:

- 1

NYTT CHIP MED LYSDIOD

Vi har testat nya, effektiva chips för lysdioder för hela serien och använt den bästa för varje modell.
- 2

NYKONSTRUERAD REFLEKTORLINS

Reflektorlinsen är kärnan i vårt patenterade Advanced Focus System. Den har konstruerats om och diametern har förstörats på många modeller. Detta gör ljusbilden homogenera och ljusfördelningen optimeras.
- 3

MER LJUSSTYRKA

Genom den optimerade linsens samspel med det nya chipset för lysdioder får vi en enorm ljusstyrka. Jämfört med de konventionella spegelreflektorerna är vår innovativa reflektorlins betydligt effektivare.



DEN NYA P-SERIEN						
TEKNISKA DATA	P5.2	P5R.2	P6.2	P7.2	P14.2	P17.2
LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED	High End Power LED
Längd	113 mm	117 mm	163 mm	130 mm	197 mm	306 mm
Vikt	79 g	77 g	116 g	175 g	357 g	773 g
Ljusflöde	140 lm* (Power)	270 lm* (Power)	200 lm* (Power)	320 lm* (Boost)	350 lm* (Boost)	450 lm* (Boost)
Brinntid	5 h** (Power)	12 h** (Low Power)	25 h** (Power)	50 h** (Low Power)	40 h** (Low Power)	300 h** (Low Power)
Räckvidd	120 m* (Power)	240 m* (Power)	120 m* (Power)	260 m* (Boost)	270 m* (Boost)	420 m* (Boost)
Batterier	1 x AA 1,5 V	1 x AA Li-Ion 3,7 V	2 x AA 1,5 V	4 x AAA 1,5 V	4 x AA 1,5 V	3 x D
Kapacitet	4,2 Wh***	4,2 Wh***	8,4 Wh***	7,2 Wh***	16,8 Wh***	90 Wh***
EGENSKAPER						
Advanced Focus System (AFS)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dynamic Switch (DS)	-	-	-	✓	✓	✓
Speed Focus (SF)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laddningsbara	-	✓	-	-	-	-
ARTNR. PRESENT-BOX	9405	9405-R	9406	9407	9414	9417
ARTNR. BLISTER	9605	9605-R	9606	9607	9614	9617

P-SERIEN ÖVERSIKT



* Ljusflöde (lumen) resp. max. räckvidd (meter) uppmätt när lampan slås på, vid respektive inställning som anges i tabellen, och med en helt ny alkalisk batterisats resp. ett helt uppladdat batteri. Värdena är genomsnittsvärden som i enskilda fall kan avvika med +/- 15 % beroende på chip och uppladdningsbara batterier/vanliga batterier. Genomsnittlig brinntid vid den lägsta inställningen som anges i tabellen upp till ett ljusflöde på 1 lumen.
** Genomsnittlig lystid vid den lägsta ljusstyrkan upp till ett ljusflöde på 1 lumen.
*** Nominellt värde för kapacitet i wattimmar (Wh). Detta gäller för del(t) batterier som ingår i leveransen av respektive artikel.