

**MAX HN25C**



**Pin 15–25 mm**

20 barsverktyg för spikning i betong. Lätt och balanserat verktyg med plastrullbandning à 100 spik per rulle. Justerbart slagdjup. Spiklängder, 15–25 mm. För spikning av plåt och metall i betong.

<b>Art.nr</b>	11010000250010
<b>Vikt</b>	2,0 kg
<b>Mått</b>	306 (H) 81 (B) 306 (L) mm
<b>Laddkapacitet</b>	100 spik
<b>Arbetstryck</b>	15 – 23 bar
<b>Luftförbrukning</b>	2,0 /skott vid 23 bar arbetstryck
<b>Vibrationsvärde</b>	3,08 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11

**Pin i betong**

- Spikning i betong
- Plåtreglar
- Skivor mot betong



Levereras i plastväska.

**MAX**

**CPC-spik SUP10 till betong över K500**



Plastbandad, 100 spik per rulle. Sup10 härdad.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Mle/fp
18050250152050	CPC Pin Härd. 15x2,5 SUP10 till hård betong	15x2,5	2
18050300182050	CPC Pin Härd. 18x3,0 2-steps SUP10 till hård betong	18x3,0	2
18050300252050	CPC Pin Härd. 25x3,0 2-steps SUP10 till hård betong	25x3,0	2

**MAX**

**CPC-spik rak pin till betong**



Plastbandad, 100 spik per rulle.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Mle/fp
18050260192050	CPC Pin Härd. Rak 19x2,6 till betong HN25	19x2,6	2
18050260222050	CPC Pin Härd. Rak 22x2,6 till betong HN25	22x2,6	2
18050260242050	CPC Pin Härd. Rak 24x2,6 till betong	24x2,6	2