

**MAX HN65**

**Rullbandad 38–65 mm**

**För finsnickerier**



Ett kompakt 20 barsverktyg med stor kapacitet. För 16° bandning. Spiklängder 38–65 mm. Avsevärt lägre rekyl än jämförbara 8 bars verktyg. Magasinskapacitet 400 spik. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism. Levereras med två olika kontaktnosar för 5–6 respektive 6–7 mm spikskalle och i plastväska.

- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket
- Skivor

Art.nr	11010000650010
Vikt	1,9 kg
Mått	301 (H) 129 (B) 270 (L) mm
Laddkapacitet	400 spik
Arbetstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	1,7 /skott vid 18 bar arbetstryck
Vibrationsvärde	3,14 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11



Levereras i plastväska.

**ergofast**

**Rullbandad spik 16° VFZ**



Passar de flesta fabrikat

Trådbandad svetsad vriden trådspik för spikning i regelverk och fasad. Varmgalvad enligt Svensk standard. Levereras i vår sk "minipack".

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250504052	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Vriden VFZ	2,5x50	1,65	110	181,5
17010250502060	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Obs! ringad FZB, endast för inomhusbruk	2,5x50	1,8		
17010250604052	Spik rullband. Flat 16° 60 mm Vriden VFZ	2,5x60	1,65	110	181,5
17010250644052	Spik rullband. Flat 16° 64 mm Vriden VFZ	2,5x64	1,65	110	181,5

**ergofast**

**Rullbandad spik 16° Rostfri**

**Ringad flat**



Passar de flesta fabrikat

Plastbandad rostfri trådspik för regelverk och fasader i hårda miljöer och exotiska träslag. Pistolring.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp
17010250655050	Spik rullband. Flat 16° 65 mm Ring Rostfri A2	2,5x65	3,75

**ergofast**

**Rullbandad spik 16° Stål**

**Vriden flat**



Passar de flesta fabrikat

Plastbandad härdad stålspik för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250382050	Spik rullband. 16° Stålspik 38 mm FZB	2,5x38	6	40	240
17010250452050	Spik rullband. 16° Stålspik 45 mm FZB	2,5x45	6	40	240
17010250502050	Spik rullband. 16° Stålspik 50 mm FZB	2,5x50	6	40	240
17010291382050	Spik rullband 16gr Stålspik 38 mm FZB med CUP huvud	2,9x38	6	40	240
17010250325050	Spik rullband. 16° Stålspik 32 mm ROSTFRI A2 (FAP32V5S)	2,5x32	4		