

MAX HN120



Pin 22–65 mm

20 barsverktyg för spikning i betong och stål med plastrullbandning à 50 spik per rulle. Ställbart magasin. Spiklängder 22 – 65 mm. För spikning av trä och metalldetaljer i betong och stål. Levereras i plastväska.

Art.nr	11010001200010
Vikt	2,9 kg
Mått	400 (H) 85 (B) 315 (L) mm
Laddkapacitet	50 spik
Arbetsstryck	15 – 23 bar
Luftförbrukning	4,7 /skott vid 23 bar arbetsstryck
Vibrationsvärde	9,16 m/s ² enligt ISO 8662-11

Pin i betong och stål

- Spikning i stål
- Stålbalk och reglar
- Utfackningsväggar



Kontaktнос H10292 Plåt



Kontaktнос H10293
ENDAST för trä



Kontaktнос H10330
Aluminium och tunn plåt

MAX

CPW-spik till hård betong & stål



Plastbandad, 50 spik per rulle. Sup10 härdad.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Mle/fp
18150340222050	CPW Pin SUP10 Härd. 22x3,4 2-steps alu.guide till hård betong	22x3,4	1
18150340252050	CPW Pin SUP10 Härd. 25x3,4 2-steps alu.guide till hård betong	25x3,4	1
18150340352050	CPW Pin SUP10 Härd. 35x3,4 2-steps till hård betong	35x3,4	1
18150340402050	CPW Pin SUP10 Härd. 40x3,4 2-steps till hård betong	40x3,4	1
18150340502050	CPW Pin SUP10 Härd. 50x3,4 2-steps till hård betong	50x3,4	1
18150340522050	CPW Pin SUP10 Härd. 52x3,4 2-steps trä mot stål & hård betong	52x3,4	1

MAX

CAP-spik till trä mot stål, 3–8 mm



Plastbandad, 50 spik per rulle.

Art.nr	Benämning	Längd x dim / mm	Mle/fp	Fp/Trp. fp.
18100340272050	CAP Pin Härd. 27x3,4 trä mot stål	27X3,4	1	4
18100340322050	CAP Pin Härd. 32x3,4 trä mot stål	32X3,4	1	4
18100340382050	CAP Pin Härd. 38x3,4 trä mot stål	38X3,4	1	4
18100340502050	CAP Pin Härd. 50x3,4 trä mot stål	50X3,4	1	4
18100340652050	CAP Pin Härd. 65x3,4 trä mot stål	65X3,4	1	4