

**MAX HN90F**



**Rullbandad 45–90 mm**

Ett kraftigt och väl balanserat 20 bars-verktyg med mycket hög prestanda. Justerbart slagdjup. För 16° bandning. Spiklängder trådbandad, 45–90 mm, plastbandade flata rullar, 45–75 mm. Magasinskapacitet 300 spik. Patenterad Anti-dubbelskott mekanism. Levereras i plastväska.

Art.nr	110100009010014
Vikt	2,6 kg
Mått	331 (H) 126 (B) 298 (L) mm
Laddkapacitet	300 spik
Arbetsstryck	12 – 23 bar
Luftförbrukning	3,4 liter /skott vid 18 bars arbetsstryck
Vibrationsvärde	6,42 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11

**För regelverk**

- Regelverk i bjälklag och väggar
- Fasadbeklädnader och panel
- Golvbrädor
- Staket
- Skivor



Bälteskrok



Utfällbart och lättladdat magasin

**ergofast**

**Rullbandad spik 16° VFZ**

Trådbandad svetsad vriden trådspik för spikning i regelverk och fasad. Varmgalvad enligt Svensk standard. Levereras i vår sk "minipack".



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250504052	Spik rullband. Flat 16° 50 mm Vriden VFZ	2,5x50	1,65	110	181,5
17010250604052	Spik rullband. Flat 16° 60 mm Vriden VFZ	2,5x60	1,65	110	181,5
17010250644052	Spik rullband. Flat 16° 64 mm Vriden VFZ	2,5x64	1,65	110	181,5
17010250704052	Spik rullband. Flat 16° 70 mm Vriden VFZ	2,5x70	1,65	100	150
17010280754052	Spik rullband. Flat 16° 75 mm Vriden VFZ	2,8x75	1,5	100	150
17010310904052	Spik rullband. Flat 16° 90 mm Vriden VFZ	3,1x90	1,35	90	121,5

**ergofast**

**Rullbandad spik 16° Rostfri syrafast A4 Ringad flat**

Plastbandad rostfri syrafast A4 trådspik för regelverk och fasader i hårda miljöer och exotiska träslag.



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp
17010250506052	Spik Rullband. A4 RF/Syrafast ringad linshuvud.	2,5 x 50	12
17010250656052	Spik Rullband. A4 RF/Syrafast ringad linshuvud.	2,5 x 65	12
17010280756052	Spik Rullband. A4 RF/Syrafast ringad linshuvud.	2,8 x 75	12
17010310906052	Spik Rullband. A4 RF/Syrafast ringad linshuvud.	3,1 x 90	12

**ergofast**

**Rullbandad spik 16° Stål FZB**

**Vriden flat**

Plastbandad härdad stålspek för hårda material och plåt upp till 2,5 mm.



Passar de flesta fabrikat

Art.nr	Benämning	Dim x längd mm	Mle/fp	Fp/pall	Mle/pall
17010250502050	Spik rullband. 16° Stålspek 50 mm FZB	2,5x50	6	40	240