

**MAX HVR41G4**

**Ergonomisk gipsautomat**

**25–41 mm skruv**



Liten och lätt pneumatisk skruvautomat för Max rundbandade gipsskruv. Skjuter in och drar åt skruven på endast 0,06 sekund. Tekniken kräver ovanlig låg arbetsinsats på armarna då man inte behöver lägga någon stor handkraft bakom maskinen och dessutom under extremt korta tidsperioder. Snabbinställning av skruvdjup och särskilt läge för sned skruvning i hörn. Omställare för trä- eller metallregel. Levereras i plastväska.

- Enkel & dubbel gips i trä
- Enkel & dubbel gips i stål



<b>Vikt</b>	1,9 kg
<b>Art.nr</b>	11010000440010
<b>Mått</b>	312 (h) x 116 (b) x 300 (l) mm
<b>Laddkapacitet</b>	100 skruv
<b>Skruvlängder</b>	25-41 mm
<b>Gipstjocklek</b>	9-25 mm
<b>Arbetryck</b>	18-23 bar
<b>Luftförbrukning</b>	1,9 l per skruv vid 18 bar
<b>Vibrationsvärde</b>	2,45 m/s <sup>2</sup> enligt ISO 8662-11

**MAX**

**Gipsskruv för trä FZB TD**



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18200350322050	3,5 x 32	PH2	4000	FZB
18200350402050	3,5 x 40	PH2	4000	FZB

**MAX**

**Gipsskruv för trä Svartfosfaterad TD**



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18200350321050	3,5 x 32	Ph2	4000	Svartfosfaterad
18200350401050	3,5 x 40	Ph2	4000	Svartfosfaterad

**MAX**

**Gipsskruv för stål FZB TD**



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18210350282050	3,5 x 28	PH2	4000	FZB
18210350412050	3,5 x 41	PH2	4000	FZB

**MAX**

**Gipsskruv för stål Svartfosfaterad TD**



Art.nr	Dim x längd	Spår	Antal/fp	Legering
18210350281050	3,5 x 28	Ph2	4000	Svartfosfaterad
18210350411050	3,5 x 41	Ph2	4000	Svartfosfaterad