



T-dyckert verktyg med fantastisk precision och drivkraft vilket gör det perfekt att använda i alla typer av material och tjocklekar.

SLP20XP är oljefri, har djupjusteringsfunktion och är lätt att underhålla. Den inbyggda ljuddämparen ger ett mycket tystgående verktyg.

Används för infästning av fönsterlister, tavelramar, skåpdörrar, dekoration, dold spikning och sammanfogning av träfiberskivor, skåp och lådor.

## Teknisk information

Artikelnummer	432001N
Vikt	1 kg
Längd	241 mm
Höjd	210 mm
Bredd	50 mm
Funktion	Restrictive
Diameter	1,2 mm
Tar längder	12 - 42 mm
Magasinkapacitet	110
Arbetsstryck	4,8 - 8,3 bar
Luftförbrukning	52.7 l / min (60 shots/min)

## Förbrukning

ARTIKELNUMMER	BESKRIVNING	ANTAL PER FÖRP.
AB20008	25X1.2 MM NB1825 T-DYCKERT EFZ	5000
AB20009	30X1.2 MM NB1830 T-DYCKERT EFZ	5000
AB20010	35X1.2 MM NB1835 T-DYCKERT EFZ	3000
AB20012	40X1.2 MM NB1840 T-DYCKERT EFZ	3000
108909	42X1.2 MM T-DYCKERT EFZ VIT	5000
108911	30X1.2 MM T-DYCKERT EFZ VIT	5000
108912	40X1.2 MM T-DYCKERT EFZ VIT	5000
AX18EAAP	42X1.2 MM T-DYCKERT EFZ	5000
AY10EAAP	15X1.2 MM T-DYCKERT EFZ	5000
AY10EGA	15X1.2 MM T-DYCKERT ROSTFRI	5000
AY11EAAP	20X1.2 MM T-DYCKERT EFZ	5000
AY11EGA	20X1.2 MM T-DYCKERT ROSTFRI	5000
AY13EAAP	25X1.2 MM T-DYCKERT EFZ	5000
AY15EAAP	30X1.2 MM T-DYCKERT EFZ	5000
AY15EGA	30X1.2 MM T-DYCKERT ROSTFRI	5000
AY17EAAP	38X1.2 MM T-DYCKERT EFZ	5000
AY17EGA	38X1.2 MM T-DYCKERT ROSTFRI	5000

## Relaterade verktyg



ME30



FINISH PRO 25XP



FINISH PRO 18MG



S200BN



Fusion F18



GT50AX GASDRIVET