

För badrum, källare och tvättstugor.

Tack vare sin smidiga utformning och låga vikt får Wood's avfuktare MRD-10 plats nästan överallt! Med det praktiska handtaget flyttar du lätt avfuktaren dit den behövs för tillfället. MRD-10 blåser ut varm luft på ovansidan vilket ger en "föneffekt" av tvätten som torkar mycket snabbt. MRD-10 har många fördelar som gör den perfekt för badrum och tvättstugor men också för mindre källare eller fritidshus!



MRD-10 – torkar tvätten och avfuktar badrummet eller källaren.

MRD-10 är en mycket smidig, effektiv och lättskött avfuktare. Den inbyggda termostaten gör att avfuktaren stänger av sig vid 5°C. När temperaturen stiger startar avfuktaren automatiskt igen - perfekt som mögelskydd i t.ex. husvagnen under vinterförvaringen! MRD-10 torkar tvätten effektivt och ger dig en effektiv värmepumpseffekt. Den rymliga vattenbehållaren på 2,7 liter sitter på maskinens baksida och MRD-10 stänger automatiskt av sig när behållaren blir full. Wood's MRD-10 har en rotationskompressor som gör den mycket energieffektiv och har god avfuktningsskapacitet ända ner till +5°C. MRD-10 passar bra för användning i badrum, tvättstugor, källare, sommarstugor eller i båtar och husvagnar.

Perfekt för att torka sportutrustning eller barnens kläder!

MRD-10 är en prisvärd, lättskött och kraftfull avfuktare. Den är optimal för att torka fuktiga handdukar, träningskläder, sportutrustning eller barnens kläder. Wood's MRD-10 passar lätt in i små utrymmen och du kan använda den i kompakta badrum eller för att torka tvätten i hemmet. MRD-10 skapar också en mer bekväm miljö då mögel, överflödigt fukt och dålig lukt hålls på avstånd.

Fördelar:

- Avfuktar sportutrustningen, tvättstugan, källaren och badrummet.
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt (mer energi ut än in)!
- Wood's är den mest energieffektiva avfuktare du kan hitta.
- 2 års garanti.
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Specifikation - MRD-10

Max. arbetsområde	40m ²
Rek. arbetsområde	2-40m ²
Luftgenomströmning Steg 1	100 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	5,1 liter
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	10 liter
Effekt vid 20°C & 70% RF	176 W
Effekt vid 35°C & 80% RF	250 W
Tankvolym	2,7 liter
Fläktsteg	1
Mått LxBxH	190x305x483 mm
Vikt	12 kg
Ljudnivå	<46 dB
Kylmedia, freonfritt	R134A
Skyddsklass	IPX2
EAN	7 332857 000005

Se vår informationsfilm om fukt och avfuktare på www.woods.se