

För stora källare och kryppgrunder.

Wood's DSC-70ES är en otroligt kraftfull avfuktare som är särskilt lämpad för kryppgrunder, stora källare och torkrum. Koppla en luftslang till DSC-70ES och du kan leda bort den torra luften till ett annat utrymme än där avfuktaren är placerad. Perfekt för uppdelade kryppgrunder eller källare med flera rum! Wood's DSC-70ES är en helt ny avfuktare som passar stora, kalla och krävande utrymmen.



DSC-70ES – en optimal avfuktare för kryppgrunden!

Wood's DSC-70ES är en otroligt kraftfull avfuktare, med en maximal kapacitet på 75 liter per dygn! Det gör att den klarar av att avfukta mycket stora och krävande utrymmen. Den är också särskilt lämplig för kalla utrymmen, tack vare den höga kapaciteten ända ner till 0°C. Wood's DSC-70ES är lätt att ställa in och sänker snabbt och effektivt luftfuktigheten i din kryppgrund eller källare. Denna mycket kraftfulla avfuktare är det bästa valet för stora utrymmen som exempelvis kryppgrunder.

Wood's DSC-70ES är utrustad med en pump för automatisk vattenavledning, perfekt då avloppet är placerat en bit bort från avfuktaren. Det innebär också att avfuktaren inte kräver någon tillsyn. Allt du behöver göra är att ställa in önskad luftfuktighet, efter det sköter avfuktaren sig själv!

Wood's DSC-70ES är en kraftfull avfuktare som är mycket lätt att använda. Genom att ansluta en luftslang till avfuktaren kan du dessutom leda bort den torra luften till ett annat närliggande rum eller utrymme.

Fördelar:

- Avfuktar kryppgrund, garage och källare.
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt!
- Wood's är de mest energieffektiva avfuktarna!
- 30 dagars öppet köp.
- Automatisk avfrostning och mögelskydd!

Specifikation - DSC-70ES

Max. arbetsområde	280 m ²
Rek. arbetsområde	10-190 m ²
Luftgenomströmning	450 m ³ /h
Avfuktning vid 10°C & 60% RF	10 liter
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	26 liter
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	75 liter
Effekt vid 10°C & 60% RF	390W
Effekt vid 20°C & 70% RF	500W
Maxeffekt vid 35°C & 80% RF	830 W
Arbetsintervall temperatur	+0 till +35°C
Tankvolym	Endast slang
Fläktsteg	1
Mått LxBxH	620x410x480 mm
Vikt	35,5 kg
Kylmedia, freonfritt	R410A
Skyddsklass	IP22 (X2)
Mätområde temperatur	+0 till +35°C



Anslut en slang till DSC-70ES och led den torra luften till angränsande utrymmen.

Se vår informationsfilm om fukt och avfuktare på www.woods.se