

För krypgrunder och stora utrymmen.

Wood's DSC-90ES är en otroligt kraftfull avfuktare som är särskilt lämpad för krypgrunder och större utrymmen. Koppla en luftslang till DSC-90ES och du kan leda bort den torra luften till ett annat utrymme än där avfuktaren är placerad. Perfekt för uppdelade krypgrunder eller större utrymmen med flera rum! Wood's DSC-90ES är en helt ny avfuktare som passar stora, kalla och krävande utrymmen.



DSC-90ES – en optimal avfuktare för krypgrunden!

Wood's DSC-90ES är en otroligt kraftfull avfuktare, med en maximal kapacitet på 95 liter per dygn!

Det gör att den klarar av att avfukta mycket stora och krävande utrymmen. Den är också särskilt lämplig för kalla utrymmen, tack vare den inbyggda hetgasavfrosthningen klarar den ner till 0°C. Den mycket kraftfulla Wood's DSC-90ES är lätt att ställa in och sänker snabbt och effektivt luftfuktigheten i din krypgrund eller större utrymmen.

Wood's DSC-90ES är utrustad med en pump för automatisk vattenavledning, perfekt då avloppet är placerat en bit bort från avfuktaren. Det innebär också att avfuktaren inte kräver någon tillsyn. Allt du behöver göra är att ställa in önskad luftfuktighet, efter det sköter avfuktaren sig själv!

Wood's DSC-90ES är utrustad med en luftslang för att enkelt kunna avleda den torra luften till närliggande rum och andra utrymmen.

INSTALLATIONSTIPS FÖR KRYPGRUNDSAVFUKTARE

1. Tät ventilen så att de inte släpper in onödigt mycket fuktig luft.
2. Placera avfuktaren så centralt som möjligt.

3. Gör en stenkista för dränering.
4. Komplettera med en krypgrunds-hygrometer för att ha koll på fuktighetsnivån uppför huset.

Fördelar:

- Avfuktar krypgrund, garage och andra stora utrymmen.
- Automatisk hetgasavfrosthning och mögelskydd.
- Epoxy lackerad kondensor.
- Kondensvattenpump som pumpar ut vattnet vid behov.
- Tar bort överflödigt fukt och dålig lukt.
- Ger dig en signifikant värmepumpseffekt!
- Wood's är de mest energieffektiva avfuktarna!
- Lättåtkomlig servicelucka för kontroll av vattenpump och huvudkort.
- Extern kontrollpanel som kan användas för att styra maskinen från andra utrymmen.

Specifikation - DSC-90ES

Max. arbetsområde	280 m ²
Rek. arbetsområde	10-190 m ²
Luftgenomströmning	530 m ³ /h
Avfuktning vid 20°C & 70% RF	71 liter
Avfuktning vid 35°C & 80% RF	95 liter
Effekt vid 30°C & 80% RF	1350W
Maxeffekt vid 35°C & 80% RF	1550 W
Arbetsintervall temperatur	+1 till +35°C
Tankvolym	Endast slang
Fläktsteg	1
Mått LxBxH	630x350x400 mm
Vikt	36 kg
Kylmedia, freonfritt	R410A (710 g)
Skyddsklass	IP22 (X2)
EAN	7332857500215



Välj DSC-90ES för stora krypgrunder med flera rum

