

3M Personlig skyddsutrustning  
3M™ Peltor™ X Serien



**PELTOR™**



En ny Standard  
inom Design, Komfort  
och Skydd

Under tryggare förhållanden



# EN VÄRLD AV OLJUD

Vårt främsta mål är att minska antalet bullerrelaterade hörselskador på arbetsplatsen genom enkla, nyskapande lösningar. Utvecklingen av den nya 3M™ Peltor™ X serien hörselskydd är vårt nästa steg mot att nå detta ambitiösa mål. Skydd, komfort och design är nyckelorden i vår produktutveckling. 3M Peltor X bygger på helt nya, banbrytande dämpningstekniker för att uppnå maximal dämpning utan att ge avkall på en nätt och smidig design. Med femtio års erfarenhet av att utveckla nyskapande hörselskyddsprodukter har vi tagit komfort, stil och design till nästa nivå med nya 3M Peltor X serien. Hörselskydd som möter behovet på en mångfacetterad industrimarknad.

I den nya 3M™ Peltor™ X serien finns ett brett urval av modeller så att du ska kunna välja bland olika dämpningsnivåer och hitta en modell som passar ditt användningsområde.

**3M Peltor X1 hörselskydd** (SNR 27 dB)

För skydd mot lättare industribuller, gräsklippning, borring etc.

**3M Peltor X2 hörselskydd** (SNR 31 dB)

För skydd mot medelhögt till höga ljudnivåer inklusive många industriapplikationer, vägarbeten, byggarbetsplatser etc.

**3M Peltor X3 hörselskydd** (SNR 33 dB)

För skydd mot buller inom skogsindustrin, flygplatser, tung industri etc.

**3M Peltor X4 ear muffs** (SNR 33 dB i en smal kåpa)

För skydd mot höga ljudnivåer inom ett brett spektrum av industriapplikationer.

**3M Peltor X5 hörselskydd** (SNR 37 dB)

För användning i extremt kraftigt buller som ofta annars kräver dubbelt skydd i form av kåpor och proppar. Tex gruvor, stebrott, pappersbruk, gasturbiner etc.





I enlighet med bullerdirektivet 2003/10/EC, som är införlivat i svensk lag genom Arbetsmiljöverkets författningssamling Buller 2005:16, ska arbetsgivare tillhandahålla lämpliga hörselskydd vid bullernivåer överstigande 80 dB(A). Vid ljudnivåer på 85 dB(A) eller mer ska hörselskydd användas.

Den nya innovativa designen tillsammans med komforten som den nya 3M Peltor X serien erbjuder hjälper användaren att enklare kunna använda hörselskydd under hela den tid man utsätts för buller.

Vikten av att  
använda dina hörselskydd

# 100%

av tiden



## Skydd

För att vara effektiv bör ett hörselskydd användas 100% av den tid du utsätts för buller. Om du så bara tar av skyddet en kort stund reduceras skyddets effekt betydligt och risken för hörselskada ökar.

**99% användning** – Bara fem minuters oaksamhet per dag minskar hörselskyddets effekt markant.

**90% användning** – Praktiskt taget inget skydd.

# En ny Standard inom Design, Komfort och Skydd

## **3M™ Peltor™ X Serien – Sätter en ny standard**

DESIGN, KOMFORT och DÄMPNINGSTEKNIK.

3M har utvecklat den nya 3M Peltor X Serien hörselskydd baserat på dessa tre hörnpelare. Kompletterat med användarvänlighet och hur enkelt man identifierar produkterna i den nya serien är 3M Peltor X den nya referensen för hörselkåpor.

Våra kunder är en ständig källa till inspiration att utveckla nya produkter som i sin tur driver utvecklingen av en allt bättre upplevelse hos användaren.




3M Peltor Optime: Referensen på marknaden  
3M Peltor X Serien: En ny standard inom design, komfort och skydd

**3M Hörselskydd. Innovativa lösningar, enkla att använda.**





SNR 33 dB 

Extremt slimmade, högpresterande

# 3M™ Peltor™ X4 hörselskydd



Högdämpande hörselskydd innebär förr stora klumpiga kåpor. Men inte nu längre. Peltors X4 hörselskydd dämpar ljud upp till 33 dB och har en smidig och estetiskt tilltalande design.

- » Speciell färgkodning förenklar valet.
- » Extremt tunna lättviktskåpor gör dem lätta att använda tillsammans med annan skyddsutrustning från 3M.
- » Fluorescerande gulgrön färg säkrar god synlighet vid utomhusarbete och förbättrar genom det säkerheten.
- » Ny speciellt utformade dämpningskuddar och innovativa material i skummet i hygiensatserna ger trots sitt nätta format ett utmärkt skydd mot buller från låga till höga frekvenser.

## 3M Peltor X4A hörselskydd hjässbygel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	19,6	17,8	22,1	30,6	39,5	37,3	43,8	42,1
Standardavvikelse (dB)	4,1	2,3	2,5	1,8	2,9	4,1	2,8	4,0
Förmodat skydd (dB)	15,5	15,5	19,6	28,8	36,6	33,2	41,1	38,2

SNR = 33 dB H = 36 dB M = 30 dB L = 22 dB

## 3M Peltor X4P3 hörselskydd hjälmmonterad

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	16,6	16,8	21,8	30,6	40,1	36,7	43,1	41,9
Standardavvikelse (dB)	3,6	2,5	2,1	1,9	2,3	3,7	2,7	4,7
Förmodat skydd (dB)	12,9	14,3	19,7	28,7	37,8	32,9	40,4	37,2

SNR = 32 dB H = 36 dB M = 30 dB L = 21 dB



# 3M™ Peltor™ X1 hörselskydd

## X1A hörselskydd hjässbygel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	15,6	11,9	15,4	24,5	34,3	32,8	37,4	37,4
Standardavvikelse (dB)	3,6	2,0	2,6	2,6	2,3	3,3	2,5	3,8
Förmodat skydd (dB)	12,0	9,9	12,8	22,0	31,9	29,5	34,9	33,5

SNR = 27 dB H = 32 dB M = 24 dB L = 16 dB

## X1P3 hörselskydd - hjälmmonterad

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	14,7	11,4	15,8	24,5	32,5	32,0	35,6	35,1
Standardavvikelse (dB)	3,3	3,7	2,4	2,9	2,9	3,7	2,5	4,9
Förmodat skydd (dB)	11,4	7,7	13,4	21,6	29,7	28,3	33,1	30,1

SNR = 26 dB H = 30 dB M = 23 dB L = 15 dB

# 3M™ Peltor™ X2 hörselskydd

## X2A hörselskydd hjässbygel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	19,0	14,1	22,2	31,1	39,7	36,6	37,0	37,9
Standardavvikelse (dB)	4,5	2,2	2,1	2,7	3,2	3,2	3,7	3,4
Förmodat skydd (dB)	14,5	11,9	20,1	28,4	36,6	33,5	33,3	34,5

SNR = 31 dB H = 34 dB M = 29 dB L = 20 dB

## X2P3 hörselskydd - hjälmmonterad

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	15,9	13,8	20,2	30,0	37,7	35,4	34,9	35,8
Standardavvikelse (dB)	4,6	2,8	2,1	3,2	2,6	3,0	3,0	4,7
Förmodat skydd (dB)	11,3	11,0	18,1	26,8	35,1	32,4	31,9	31,1

SNR = 30 dB H = 33 dB M = 28 dB L = 19 dB

# 3M™ Peltor™ X3 hörselskydd

## X3A hörselskydd hjässbygel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	21,5	22,8	25,1	27,0	40,0	35,8	38,5	38,9
Standardavvikelse (dB)	3,0	2,1	3,1	1,7	2,8	2,2	2,7	2,9
Förmodat skydd (dB)	18,4	20,7	22,0	25,4	37,2	33,6	35,8	35,9

SNR = 33 dB H = 35 dB M = 30 dB L = 25 dB

## X3P3 hörselskydd - hjälmmonterad

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	18,9	20,0	24,2	27,4	40,1	36,0	39,7	37,0
Standardavvikelse (dB)	3,3	2,8	1,7	2,1	3,0	3,0	3,5	3,7
Förmodat skydd (dB)	15,6	17,2	22,6	25,3	37,1	33,1	36,2	33,3

SNR = 32 dB H = 34 dB M = 30 dB L = 24 dB

# 3M™ Peltor™ X4 hörselskydd

## X4A hörselskydd hjässbygel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	19,6	17,8	22,1	30,6	39,5	37,3	43,8	42,1
Standardavvikelse (dB)	4,1	2,3	2,5	1,8	2,9	4,1	2,8	4,0
Förmodat skydd (dB)	15,5	15,5	19,6	28,8	36,6	33,2	41,1	38,2

SNR = 33 dB H = 36 dB M = 30 dB L = 22 dB

## X4P3 hörselskydd - hjälmmonterad

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	16,6	16,8	21,8	30,6	40,1	36,7	43,1	41,9
Standardavvikelse (dB)	3,6	2,5	2,1	1,9	2,3	3,7	2,7	4,7
Förmodat skydd (dB)	12,9	14,3	19,7	28,7	37,8	32,9	40,4	37,2

SNR = 32 dB H = 36 dB M = 30 dB L = 21 dB

# 3M™ Peltor™ X5 hörselskydd

## X5A hörselskydd hjässbygel

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	23,0	22,3	28,8	39,7	44,2	39,8	43,0	40,2
Standardavvikelse (dB)	3,1	2,4	2,4	2,7	3,4	4,6	2,8	2,9
Förmodat skydd (dB)	19,8	19,9	26,4	37,0	40,9	35,2	40,2	37,3

SNR = 37 dB H = 37 dB M = 35 dB L = 27 dB

## X5P3 hörselskydd - hjälmmonterad

Frekvens (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Medeldämpning (dB)	20,4	22,0	26,9	38,2	43,5	38,7	41,0	40,4
Standardavvikelse (dB)	3,3	3,1	2,2	2,8	3,4	4,5	2,5	3,3
Förmodat skydd (dB)	17,1	18,9	24,7	35,4	40,2	34,2	38,5	37,2

SNR = 36 dB H = 36 dB M = 34 dB L = 26 dB