



* Nu ger vi 5 års garanti vid köp av nya El-Björn produkter. Gå till vår hemsida för att registrera dig och produkten.

Inmatnings- och mätcentral med slutfördelning

Mätcentral, lämplig vid mindre byggen, torghandel och liknande. Ger ett flertal mindre uttag. Samtliga uttag skyddade av jordfelsbrytare på 30mA.



Produktfördelar

- Kapsling i pulverlackerad korrosionsbeständig förzinkad stålplåt
- Benstativ och lyftöglor är varmgalvaniserade
- Gångjärn och yttre skruvar i rostfritt stål
- Stativ anpassat efter pall och truckstransport

Artikelnr: E2467184

Ersätter: E1990910

Typ: ZSF 25//311-2 EN SE



Certifieringar:



Tekniska data, ZSF 25//311-2 EN SE

Inkommande Anslutningsarea Al/Cu 6-50 mm²

Inkommande Huvudsäkring DII 25 A

Mätningseenhet Mätarplats 1 st

Utgående 2-pol/230V 16A Schuko Typ F 3 st

Utgående 5-pol/400V 16A CEE 416-6 1 st

Utgående 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 st

Jordfelsbrytare 0,03A 2 st

Vikt 34 kg

Mått H x B x D 1060x750x520 mm

Kortslutningshållfasthet Icf 17 kA

Kapslingsklass IP44