

Dyckertpistol

AF506

15- 50 mm spiklängd

Dyckertpistol för 1,2 mm dyckert.

Dyckertpistol med verktygslös djupjustering och gummerad nos som skyddar arbetsytan. Pistolen är avsedd för 18 Ga dyckert 15-50 mm och har ett driftryck på 4,9 - 8,3 bar.



TEKNISK SPECIFIKATION

Driftryck	4,9 - 8,3 bar
Spiklängd	15-50 mm
Gauge	18 Ga
Magasinkapacitet	100
Magasininkel	0 °
Spikdiameter	1,2 mm
Singel-/seriestötpikning	✓
Limmad infästning	✓
Väska	✓
Oljeflaska	✓
Skyddsglasögon	✓
Panelfot	✓
Djupjustering	✓
Ljudeffektnivå	109 dB(A)
Ljudtrycksnivå	99 dB(A)
Buller måttolerans (K-faktor)	1,5 dB(A)
Vibrationsnivå	7,6 m/sec ²
Vibrationstolerans (K-faktor)	1,5 m/sec ²

ANVÄNDARFÖRMÅNER

- Djupjustering.
- Öppningsbart munstycke.
- Smal nos för osynliga avtryck och spontspikning.
- Det ergonomiska och gummibeklädda handtaget medför en säker och komfortabel arbetsställning.
- Möjlighet att rikta frånluften.
- Den gummerade nosen skyddar ytan från repor.

EAN KOD 0088381870733

Länk till produktsida - www.makita.se



RELATERADE PRODUKTER (Rek. pris inklusive moms)

■ VALBARA TILLBEHÖR

F-31883

Dyckert 1,2x25 mm, 18 Ga, 5000 st



F-31896

Dyckert 1,2x30 mm, 5000 st



F-31902

Dyckert 1,2x32 mm, 18 Ga, 5000 st



F-31915

Dyckert 1,2x35 mm, 5000 st



F-31928

Dyckert 1,2x38 mm, 18 Ga, 5000 st



F-31944

Dyckert 1,2x45 mm, 18 Ga, 5000 st



F-31957

Dyckert 1,2x50 mm, 18 Ga, 5000 st



HY00000090

Plastväska



■ ANDRA

Användarmanual

