


## 38 624 001 Rapid SL Fixtur för WC, 1,13 m installationshöjd

[https://www.grohe.se/sv\\_se/rapid-sl-fixtur-foer-wc-113-m-installationshoejd-38624001.html](https://www.grohe.se/sv_se/rapid-sl-fixtur-foer-wc-113-m-installationshoejd-38624001.html)



- Cistern GD 2
- För- eller elementmontage
- Stållamar, pulverlackerade, självbärande
- För vävbeklädnad, fullt förmonterat
- Fasta anslutningar
- Snabb installation
- Fästmaterial
- TÜV-testad
- 2 WC-bultar
- Keramisk montering
- WC-keramik med liten bäryta (< 205 mm) kräver extra tillbehör 38 779 000
- Skruvavstånd 180/230 mm
- Utloppsboj Ø 90 mm
- Justerbart djup
- Reducerare Ø 90/110 mm
- Till- och avloppsarmatur
- 
- Spolcistern GD 2, 6-9 l, bestående av följande funktioner:
  - Fabriksinställd 6l och 3l
  - Pneumatisk avloppsventil med 3 funktioner: dubbelspolning, start & stopp eller enkel spolning
  - Förberedd för vattenanslutning ifrån vänster, höger eller uppifrån
  - Armaturgrupp I, under 20 dB i ljudnivå
  - Kondensisolerad
  - Vinkelventil DN 15
  - Vattenanslutning med pexanslutning
  - Verktygsfri installation av inspektionsluckan och skyddet under byggtiden
  - För vertikal eller horisontell användning
  - 
  - Inkluderar väggvinkel 38 558 00M för installation på väggen
  - För montering av små spolplattor vänligen beställ inspektionsschakt 40 911 000 (säljs separat)