

Avfuktare EvoDry 12P

ART.NR 20121

EvoDry 12P är en avfuktare även kallad sorptionsavfuktare. Avfuktaren är avsedd avfuktning vid svalare temperaturer där en kondensavfuktare inte klarar av att avfukta.



✓ TILLVERKAD I SVERIGE ✓ ENKEL ATT INSTALLERA ✓ ENERGIEFFEKTIV

EvoDry 12P är en avfuktare även kallad sorptionsavfuktare. Avfuktaren är avsedd avfuktning vid svalare temperaturer där en kondensavfuktare inte klarar av att avfukta.

EvoDry 12P fungerar i alla typer av utrymmen med behov av avfuktning. Via den medföljande manöverpanelen kan man enkelt ställa in och övervaka avfuktaren.

Alla avfuktare i EvoDry-serien är utvecklade med energieffektivitet i åtanke. Det ger dig några av marknadens mest energieffektiva avfuktare.

Teknisk data - Avfuktare EvoDry 12P

Typ av avfuktare	Sorption
Arbetsområde (°C)	-20 - +40
Lämplig upp till (m3)	200
Styrutrustning	PDC-03
Styrning via app	Nej
Våtluftsflo, m3/H	28/16
Våtluftstos, mm	50
Torrluftsflo, m3/H	210/120
Torrluftstos, mm	125
Kapacitet, vid 20°C/60%RF, l/24h	13,3
Kapacitet upp till, l/24h	16,7
Ljudnivå, dB(A), 3 m avstånd	61/47
Hygrostatinställning, %	0 - 100
Effekt, fläkt, nom, W	36/9
Effekt, vid avfuktning, W	880/550
Anslutningsspänning, V	1x230V
Säkring, A	10A
IP-klass	IP21
Längd, mm	305
Bredd, mm	257
Höjd, mm	265
Vikt, kg	6.7
Filterklass	G4
Färg	AluZink
Korrosionsklass	C3
Garanti	AG20
CE	Ja
SundaHus	Ja

Tillbehör



art.nr: 20616

Slangpaket EvoDry

www.acetec.se
12/18/24



art.nr: 20510

Filter EvoDry 12 3-pack



art.nr: 20614

Processluftstos EvoDry

12 1x125 mm

✉ kundservice@acetec.se

☎ +46 775 - 15 14 10

📍 Fabriksgatan 9, 942 36 Älvsbyn, Sverige