

# A9XMWD20

PowerTag Link är en gateway till vilken man kan ansluta 20 st PowerTag.

E-nummer : 4262846  
EAN-kod : 3606489730468



## Produktdata

Range of product	Acti9
Produktnamn	Acti9 PowerTag Link
Typ av produkt eller komponent	Smart kommunikationsmodul
Enhetens korta namn	PowerTag Link
Application type	Energimätare i basutförande E Förbättrad lastövervakning E,U,I,P,PF Belastning larm
Number max of connected devices	Upp till 20 trådlösa enheter
Maximal matningsström	2 A
[Us] driftspänning	110...230 V AC +/- 15 %
Produktkompatibilitet	Trådlös energisensor
Kommunikationsservice	Ethernet Modbus TCP/IP server Webbserver
Webserver	Inkluderad webbsida Kompatibel med BMS kontroller
Överföringsbärarmedium	Radiofrekvens 2,4...2,4835 GHz PowerTag 20
Webtjänster	Webbsida

## Teknisk data

Specifik I/O applikation	Puls summeräknare
Energiförbrukning i VA	5 VA
Immunitet mot mikroavbrott	10 ms
Återställning	Fabriksåterställning på infälld
Lokal indikering	1 LED (grön, orange och röd) produktstatus: 1 LED (grön, orange och röd) Ethernet status (LAN ST):
Montageposition	Horisontell/vertikal på DIN-skena
Färg	Vit (RAL 9003)
Placering anslutning	Uppströms
Överspänningskategori	III
9mm modul	6 användbar

Höjd	85 mm
Bredd	54 mm
Djup	67,5 mm
Produktens vikt	133 g
Serie kompatibilitet	Acti 9 PowerTag trådlös energisensor
Drifttagning interface	Webbsida ECOREACH
Kompatibilitetskod	Acti9 PowerTag Link

## Miljö

IP-kapslingsklass	IP20 överensstämmer med IEC 60529 IP40 (normkapsling) överensstämmer med IEC 60529
Föroreningsgrad	2
Tropicalisation	2
Relativ fuktighet	93 % vid 40 °C
Höjd över havet	0...2000 m
Omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

## Förpackningsinformation

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	184 g
Förpackning 1 höjd	8 cm
Förpackning 1 bredd	6,5 cm
Förpackning 1 längd	11 cm
Förpackning 2 enhetstyp	S03
Förpackning 2 antal enheter	36
Förpackning 2 vikt	7,111 kg
Förpackning 2 höjd	30 cm
Förpackning 2 bredd	30 cm
Förpackning 2 längd	40 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P06
Förpackning 3 antal enheter	288
Förpackning 3 vikt	69,26 kg
Förpackning 3 höjd	75 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	60 cm

## Hållbarhetsinformation

EU RoHS-direktiv	Kompatibel <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a> Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Cirkulationsprofil	<a href="#">Information om livslängdsslut</a>
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.