



Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Linjelasrar

GLL 2-15 G



Uthållig och enkel att använda. Gröna laserlinjer

De viktigaste data

| | |
|----------------------------|---|
| Arbetsintervall | upp till 15 m |
| Nivelleringsnoggrannhet | $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus användarrelaterad avvikelse) |
| Självnivelleringsintervall | $\pm 4^\circ$ |

Beställningsnummer 0 601 063 W00

[> Mer produktinformation](#)

Tekniska data

Tekniska data

| | |
|----------------------------|--|
| Arbetstemperatur | -10 – 50°C |
| Lagertemperatur | -20 – 70°C |
| Arbetsintervall | upp till 15 m |
| Nivelleringsnoggrannhet | $\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*plus användarrelaterad avvikelse) |
| Självnivelleringsintervall | $\pm 4^\circ$ |
| Nivelleringsstid | 4 s |
| Skyddsklass | IP 64 |
| Strömmatning | 4 st. 1,5 V-LR6 (AA) |
| Stativgänga | 1/4" |
| Vikt ca | 0,57 kg |
| Laserlinjefärg | grön |
| Projicering | 2 linjer |

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

Elverktyg för hantverk & industri

Fördelar:

- Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas och damm- och stänkvattenskydd i klass IP 64 för att klara tuffa miljöer
- På-/av-brytare och enknappsmanövrering gör den enkel att använda
- Grön laser för ökad synlighet av horisontella och vertikala linjer

