

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

Kombilaser

## GCL 2-50 G



Uthållig och enkel att använda. Gröna laserlinjer och gröna lodpunkter

### De viktigaste data

Arbetsintervall med mottagare	upp till 50 m
Arbetsintervall	upp till 15 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus användarrelaterad avvikelse)

**Beställningsnummer** 0 601 066 M00[> Mer produktinformation](#)

## Tekniska data

### Tekniska data

Arbetstemperatur	-10 – 45°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Laserklass	2
Arbetsintervall	upp till 15 m
Arbetsintervall med mottagare	upp till 50 m
Nivelleringsnoggrannhet	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (*plus användarrelaterad avvikelse)
Arbetsintervall laserpunkt, max.	10 m
Självnivelleringsintervall	$\pm 4^\circ$
Nivelleringsstid	4 s
Skyddsklass	IP 64
Strömmatning	4 st. 1,5 V-LR6 (AA)
Stativgänga	1/4"
Vikt ca	0,58 kg
Laserlinjefärg	grön
Referenspunkternas färg	grön
Projicering	2 linjer/2 punkter
Lodpunktsnoggrannhet	$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (*plus användarrelaterad avvikelse)
Kompatibla lasermottagare	LR 7

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elverktyg för hantverk &amp; industri

## Fördelar:

- Tålig design med gummibelagt hölje med inbyggda glas och damm- och stänkvattenskydd i klass IP 64 för att klara tuffa miljöer
- På-/av-brytare och enknappsmanövrering gör den enkel att använda
- Gröna laserlinjer och gröna lodpunkter ger ökad synlighet

