


Enkel och noggrann fuktmätning i betong

testo 605
RBK-godkänt
instrument för
betongfuktmätning

” Den är så prisvärd att man får
fem mätpunkter till samma pris
som för ett större instrument ”



testo 605
RBK-godkänt
instrument för
betongfuktmätning

Mätdata du kan lita på

Pålitlig mätteknik.

Testo har mer än 30 års erfarenhet av att tillverka portabla fuktmätare för professionellt bruk. Sedan 1991 sitter den unika egenutvecklade testo®-sensorn i alla Testos fuktmätare och givare. Detta borgar för enastående prestanda när det gäller noggrannhet, långtidsstabilitet, hysteres m.m.

Unik kalibreringsrutin

Testo 605 är något så unikt som en temperatur- och fuktgivare med inbyggd display. Detta ger bl.a nya möjligheter med kalibreringsrutiner, vilket gör det möjligt att leverera testo 605 med RBK-kalibreringscertifikat till mycket låg kostnad. Beroendet av ett enskilt handinstrument kopplat till givarna är ett minne blott.

Oslagbart pris

Testo är en av världens största tillverkare av portabla elektroniska fuktmätare. De stora tillverkningsserierna av testo 605 gör det möjligt att hålla hög kvalitet till mycket låg kostnad.

Egenkalibrering

Med multikalibreraren HumiCal är det möjligt att kontrollera eller kalibrera upp till 6 stycken testo 605 samtidigt, något som gör det enkelt att alltid redovisa kvalitetssäkrade mätvärden.



Enkel och noggrann fuktmätning i betong



Beställningsdata

Antal	Artikel	Best.nr
st	Komplett mätset , består av: 3 st mätare testo 605, 1 st fuktburk 85% RH, 1 frp mätrör, 1 frp gummiproppar, 1 st täthetsprovare, 1 frp O-ringar, 1 frp tätningsmassa, 3 st skyddskonor 1 st serviceväska	0563.6051
st	testo 605 temperatur- och fuktmätare med visning av dagpunktstemperatur	0560.6053
st	RBK-kalibreringscertifikat (75,85,90,95%RH vid +20°C)	0520.9085
st	Fuktburk 85 för kontroll av kalibrering (1 givare kan kontrolleras åt gången)	0160.1285
st	HumiCal 85 för kontroll av kalibrering (6 givare kan kontrolleras samtidigt)	0160.9085
st	Gummipropp för tätning av mätrör, 1 frp=12 st	3460.0013
st	Täthetsprovare	3560.0001
st	Tätningsmassa , 1 frp=4 m, fabrikat BostikTätningprofil PV	2460.0004
st	Skyddskon, röd, 155x155x160mm, inkl. skruv och plugg	3560.0180
st	Mätrör 120mm, svarta, 1 frp=10 st	3560.0120
st	O-ringar av nitril, 1 frp=20 st	3660 7015
st	Serviceväska	0516.3250



Tekniska data - testo 605

Mätområden	0...100% RH -20. .+50 °C -20...+50 °Ctd
Noggrannhet	±3% RH ±0,5 °C
Upplösning	0,1% RH 0,1 °C
Sensorer	Kapacitiv (fukt) NTC (temperatur)
	Batteriliv 1000 timmar
	AutoOff 10 minuter



Komplett mätset för betongfuktmätning
Innehåll - se ovan



Nordtec Instrument AB

Tel. 031-704 10 70 · www.nordtec.se

www.nordtec.se