

## LED G4/G9

1,2W-1,6W 120lm-220lm, 2700K/4000K, 25.000h

KÖKSBELYSNING • HEMMILJÖ • HOTELL • BUTIKER • KONTOR •

UTOMHUS I IP-KLASSAD ARMATUR



**Artikelnummer:** LP741212-D  
**E-nummer:** 8295247  
**Lumen:** 120lm  
**Watt:** 1,2W (ers. 10W)  
**Volt:** 12V  
**Kelvin:** 2700K  
**RA:** Ra80  
**Sockel:** G4  
**Dimbar:** Ja  
**Spridningsvinkel:** 360°  
**Drifttemperatur:** -20° till +45°  
**Energiklass:** F  
**Mått:** 9,5X31,5mm  
**Livslängd:** 25.000h



**Artikelnummer:** LP741212-D4  
**E-nummer:** 8297081  
**Lumen:** 120lm  
**Watt:** 1,2W (ers. 10W)  
**Volt:** 12V  
**Kelvin:** 4000K  
**RA:** Ra80  
**Sockel:** G4  
**Dimbar:** Ja  
**Spridningsvinkel:** 360°  
**Drifttemperatur:** -20° till +45°  
**Energiklass:** F  
**Mått:** 9,5X31,5mm  
**Livslängd:** 25.000h



**Artikelnummer:** LP741216-D  
**E-nummer:** 8290445  
**Lumen:** 160lm  
**Watt:** 1,6W (ers. 16W)  
**Volt:** 12V  
**Kelvin:** 2700K  
**RA:** Ra80  
**Sockel:** G4  
**Dimbar:** Ja  
**Spridningsvinkel:** 360°  
**Drifttemperatur:** -20° till +45°  
**Energiklass:** F  
**Mått:** 10X38mm  
**Livslängd:** 25.000h



**Artikelnummer:** LP790015-D  
**E-nummer:** 8297769  
**Lumen:** 220lm  
**Watt:** 1,5W (ers. 15W)  
**Volt:** 230V  
**Kelvin:** 2700K  
**RA:** Ra80  
**Sockel:** G9  
**Dimbar:** Ja  
**Spridningsvinkel:** 360°  
**Drifttemperatur:** -20° till +40°  
**Energiklass:** D  
**Mått:** 16X43,6mm  
**Livslängd:** 25.000h