

CG 17-125

Compact-vinkelslipmaskin Ø 125 mm

Smidig 1 700 W Compact-vinkelslip med hög kraftreserv för effektiva slip- och kapningsarbeten.

Best.nr: 7 222 81 60 00 0



Detaljer

- > Robust motor för daglig användning.
- > Lång livslängd tack vare överbelastningsskydd och lång kolborstlivslängd.
- > Snabb avverkningshastighet tack vare den kraftfulla motorn.
- > Omfattande skydd för användaren genom bakslagsövervakning, återstartspärr, mjukstart och vibrationsdämpat handtag.
- > Växelhuset kan vridas 90° för att ge ännu mer mångsidig användning.
- > Snabbt, verktygslöst byte av slipskivor: Snabbspännmutter medföljer som standard.
- > Hög överlastförmåga tack vare direkt kylning av motorn.
- > Industrikabel H07, längd 4 m.

Satsen innehåller

- ✓ 1 slipskiveskydd
- ✓ 1 vibrationsdämpat handtag
- ✓ 1 verktygslös snabbchuck
- ✓ 1 nyckel

Produktegenskaper

- ✓ Mjukstart
- ✓ Blockeringsövervakning
- ✓ Bakslagskontroll
- ✓ Återstartspärr
- ✓ Elektroniskt överlastskydd



Användning

Grovbearbetning



Avgradning



Kapning



Borstning



★ lämplig

★★ väl lämpad

Tekniska specifikationer

ALLMÄN TEKNISK INFORMATION

Effekt	1 700 W
Avgiven effekt	1 010 W
Varvtal obelastad	11 500 1/min
Slipskiva Ø	125 mm
Elast sliptallrik Ø	125 mm
Flänsar	M 14
Kabellängd	4 m
Vikt enligt EPTA	2,40 kg

VIBRATIONS- OCH LJUDUTSLÄPPSVÄRDEN

Ljudtrycksnivå LpA Mätvärdets mätosäkerhet KpA	92 dB 3 dB
Ljudtrycksnivå LWA Mätvärdets mätosäkerhet KWA	103 dB 3 dB
Vibrationsvärde 1 α hv 3-väg	6 m/s ²
Vibrationsvärde 2 α hv 3-väg	4 m/s ²
Mätvärdets mätosäkerhet K α	1,5 m/s ²

Exempel på användning

